


CDST-21/A/C/S-G

Reverse Voltage: 250 Volts

Forward Current: 200 mA

RoHS Device





Features

- Fast Switching Speed.
- Surface Mount Package Ideally Suited for Automatic Insertion.
- For General Purpose Switching Applications.
- High Conductance.

Mechanical data

- Case: SOT-23, molded plastic.
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Approx. weight: 0.008 grams

Circuit diagram



Maximum Ratings and Electrical Characteristics

(at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Units
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	250	V
Working peak reverse voltage	V_{RWM}		
DC blocking voltage	V_R		
Average rectified output current	I_O	200	mA
Non-repetitive peak forward surge current	I_{FSM}	2.5	A
		0.5	
Repetitive peak forward surge current	I_{FRM}	625	mA
Power dissipation	P_D	225	mW
Thermal resistance junction to ambient	$R_{\theta JA}$	55	°C/W
Junction temperature	T_J	150	°C
Storage temperature	T_{STG}	-55 to +150	°C

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

Electrical Characteristics (at $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Reverse breakdown voltage	$I_R = 100\mu\text{A}$	$V_{(BR)}$	250		V
Reverse voltage leakage current	$V_R = 200\text{V}$	I_R		0.1	μA
Forward voltage	$I_F = 100\text{mA}$ $I_F = 200\text{mA}$	V_F		1000 1250	mV
Diode Capacitance	$V_R=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$	C_D		5	pF
Reverse recovery time	$I_F=I_R=30\text{mA}$, $I_{rr}=0.1 \times I_R$, $R_L=100\Omega$	T_{rr}		50	nS

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDST-21/A/C/S-G)

Fig.1 - Forward characteristics




Fig.2 - Reverse characteristics




Fig.3 - Capacitance between







Fig.4 - Power derating curve



Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

Reel Taping Specification



SOT-23	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	3.15 ± 0.10	2.77 ± 0.10	1.22 ± 0.10	Φ1.50 ± 0.10	178 ± 2.00	54.40 ± 1.00	13.00 ± 1.00
	(inch)	0.124 ± 0.004	0.109 ± 0.004	0.048 ± 0.004	Φ0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	2.142 ± 0.039	0.512 ± 0.039


SOT-23	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	8.00 + 0.30 / - 0.10	12.30 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.315 + 0.012 / - 0.004	0.484 ± 0.039

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:C

Marking Code


Part Number	Marking Code
CDST-21-G	JS
CDST-21A-G	JS2
CDST-21C-G	JS3
CDST-21S-G	JS4



xx/xxx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-23	
	(mm)	(inch)
A	0.80	0.031
B	1.90	0.075
C	2.02	0.080
D	2.82	0.111



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOT-23	3,000	7

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru