

Crimping Device

CF 3000-2,5

Portable Crimping Device CF 3000-2,5

The automatic stripping and crimping device, CF 3000 processes taped ferrules with insulating sleeves according to DIN 46 228-4 in an extremely efficient way. Using this device, up to 1200 conductors per hour can be stripped and fitted with ferrules in one operation. The light weight of the CF 3000 of only approx. 13 kg fulfills the wish of many users.

The crimping device is suitable for both preassembling and attaching conductors directly at the control cabinet. The device can be adapted to various cross section areas 0.5 mm² up to 2.5 mm² within a minute. For further properties, please refer to the technical data.



Portable Crimping Device CF 3000-2,5, for Taped Products



CF 3000-2,5

1. Technical Data

Portable crimping device CF 3000-2,5

1.1 Description

Automatic stripping and crimping device,
for insulated taped ferrules, 0.5-2.5 mm²
according to DIN 46 228-4: 1990-09

Automatic stripping and crimping device, 120 V design,
for insulated taped ferrules, 0.5-2.5 mm²
according to DIN 46 228-4: 1990-09

Type	Order No.	Pcs. Pkt.
CF 3000-2,5	12 05 47 7	1
CF 3000-2,5 120V	12 05 51 6	1

1.2 Description / Accessories

Ferrules,
with plastic insulation sleeve, 0.5 mm²

white
orange

Ferrules,
as above, however 0.75 mm²

gray
blue
white

Ferrules,
as above, however 1.0 mm²

red
yellow

Ferrules,
as above, however 1.5 mm²

black
red

Ferrules,
as above, however 2.5 mm²

blue
gray

Type	Order No.	Pcs. Pkt.
AI 0,5-8 WH-B ¹⁾	32 01 36 9	1000
AI 0,5-8 OG-B	32 01 56 3	1000
AI 0,75-8 GY-B ¹⁾	32 01 37 2	1000
AI 0,75-8 BU-B	32 01 54 7	1000
AI 0,75-8 WH-B	32 01 57 6	1000
AI 1,0-8 RD-B ¹⁾	32 01 38 5	1000
AI 1,0-8 YE-B	32 01 58 9	1000
AI 1,5-8 BK-B ¹⁾	32 01 39 8	1000
AI 1,5-8 RD-B	32 01 59 2	1000
AI 2,5-8 BU-B ¹⁾	32 01 40 8	500
AI 2,5-8 GY-B	32 01 55 0	500

¹⁾ Color range acc. to DIN 46 228-4: 1990-09.

1.3 Technical data

Dimensions		
Width / length / height	[mm]	165 / 320 / 300
Weight	[kg]	13
Cycle	[s]	1.2
Area of application		
Conductor	[mm ²]	0.5 - 2.5
Conductor	[AWG]	20 - 14
Mains connection	[V AC / Hz]	230 / 50
Power consumption	[VA]	80
Compression		trapezoidal acc. to DIN VDE 0660-100: 1992-07

<http://www.phoenixcontact.com>

TNR: 5127849-00

© PHOENIX CONTACT 31.01.03

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru