

## SERIES 95C

6mm Square, Non-washable



### FEATURES



- Excellent Tactile Feedback
- Thru-hole, Gull Wings, and Right Angle Versions
- Surface Mount Versions
- Compatible with SMT Assembly Including Infrared and Vapor Phase

- Ultraminiature and Lightweight Structure Suitable for High Density Mounting


### APPLICATIONS

Used in applications such as consumer electronics, audio equipment, PCs, VCRs, cable boxes, modems, communications equipment, controls, security and alarm equipment, and test and measurement equipment.


### DIMENSIONS: Non-Washable Switches In inches (and millimeters)



**DIMENSIONS: Non-Washable Switches** In inches (and millimeters)



**REFLOW TEMPERATURE PROFILE:**



## ORDERING INFORMATION: Non-Washable Switches

|                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thru-Hole and Gull Wing | <b>Series</b>                                                                                                                                             |
| <b>95C06A2GWRT</b>      | <b>Size:</b> 06 = 6mm Square                                                                                                                              |
| Right Angle             | <b>Height ("H"):</b> A = .169 (4,29), B = .197 (5,00), C = .276 (7,01), D = .374 (9,50), E = .512 (13,00)<br>F = .287 (7,29) for use with decorative caps |
| <b>95C06A2RAT</b>       | <b>RoHS compliant</b>                                                                                                                                     |
|                         | <b>Packaging:</b> Blank = Tube or bulk, R = Tape and Reel (see pkg note)                                                                                  |
|                         | <b>Terminal Style:</b> Blank = Thru-hole, GW = Gull Wing                                                                                                  |
|                         | <b>Operating Force (Actuator Color):</b> 2 = 100g (Black), 3 = 160g (Brown), 4 = 260g (Red), 5 = 320g (Orange), 6 = 520g (Yellow)                         |
|                         | <b>Series</b>                                                                                                                                             |
|                         | <b>Size:</b> 06 = 6mm Square                                                                                                                              |
|                         | <b>Height ("H"):</b> A = .124 (3,14), B = .152 (3,86), C = .230 (5,84), D = .329 (8,36), E = .467 (11,86)<br>F = .242 (6,15) for use with decorative caps |
|                         | <b>RoHS compliant</b>                                                                                                                                     |
|                         | <b>Terminal Style:</b> RA = Right Angle                                                                                                                   |
|                         | <b>Operating Force (Actuator Color):</b> 2 = 100g (Black), 3 = 160g (Brown), 4 = 260g (Red)                                                               |

**Packaging** Thru-Hole: Bulk, 1000 pcs/bag. Surface Mount: 77 pcs/tube, 1000 pcs/reel (.169" height), 900 pcs/reel (.197" height), 500 pcs/reel (.276" and .287" height), 380 pcs/reel (.374" height). Right Angle: Bulk, 1000 pcs/bag.

## SPECIFICATIONS:

### Non-Washable Switches

#### Materials

**Base:** UL94V-0 Nylon thermoplastic

**Cover:** Stainless steel, tin-plated steel

**Actuator:** UL94V-0 Nylon thermoplastic

**Terminal:** Brass with silver-plating

**Contact:** Stainless steel with silver-plating

**Cap:** Thermoplastic ABS

#### Electrical

**Rating:** 50mA, 12 Vdc

**Life:** 100g, 160g: 1,000,000 cycles;

260g: 500,000 cycles

320g, 520g, 300,000 cycles

**Actuator Travel:** .010" + .008" / - .004"

**Contact Resistance:** 100 mΩ max.

**Insulation Resistance:** 100 MΩ min. at 500Vdc

**Dielectric Strength:** No dielectric breakdown after 250V for one minute

**Contact Arrangement:** single pole, single throw

#### Environmental

**Operating Temp. Range:** -25 to 70°C

**Storage Temp. Range:** -30 to 80°C

**Mechanical Shock:** MIL-STD-202F, Method 213B, Test Condition A. Gravity: 50G's (peak value), 11 msec. Direction and times: 6 sides and 3 times in each direction. High reliability.

**Vibration:** MIL-STD-202F, Method 201A. Passed 6 hours (2 hours in each) of three perpendicular planes at a cycle of 10-55-10Hz/minute. High reliability.

#### Soldering Process

**Hand Soldering:** Use a soldering iron of 30 watts, controlled at 350°C for 5 seconds maximum while applying solder.

**Reflow Soldering** (surface mount versions only): Peak temperature 260°C (500°F).

**Wave Soldering:** 260°C° (500°F) maximum for 5 seconds subject to PCB .063 in. (1,6mm) thickness.

**Available from your local Grayhill Component Distributor.**

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local distributor, or Grayhill.

## DECORATIVE CAPS (for use with "F" style square actuators)

6mm SQUARE

figure 1

6mm ROUND

figure 2

| PART NUMBER | SWITCH SIZE | SHAPE  | COLOR   | FIGURE |
|-------------|-------------|--------|---------|--------|
| 95CAP-000   | 6mm         | SQUARE | YELLOW  | 1      |
| 95CAP-001   | 6mm         | SQUARE | BLUE    | 1      |
| 95CAP-002   | 6mm         | SQUARE | RED     | 1      |
| 95CAP-003   | 6mm         | SQUARE | NATURAL | 1      |
| 95CAP-004   | 6mm         | SQUARE | BLACK   | 1      |
| 95CAP-005   | 6mm         | SQUARE | GREEN   | 1      |
| 95CAP-006   | 6mm         | SQUARE | ORANGE  | 1      |
| 95CAP-010   | 6mm         | ROUND  | YELLOW  | 2      |
| 95CAP-011   | 6mm         | ROUND  | BLUE    | 2      |
| 95CAP-012   | 6mm         | ROUND  | RED     | 2      |
| 95CAP-013   | 6mm         | ROUND  | NATURAL | 2      |
| 95CAP-014   | 6mm         | ROUND  | BLACK   | 2      |
| 95CAP-015   | 6mm         | ROUND  | GREEN   | 2      |
| 95CAP-016   | 6mm         | ROUND  | ORANGE  | 2      |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)