



Main

Range of product	OsiSense XU
Series name	Application material handling
Electronic sensor type	Photo-electric sensor
Sensor name	XUV
Sensor design	Frame
Detection system	Thru beam
Emission	Infrared
Way dimensions of optical frame	200 x 250 mm
Material	Metal
Supply circuit type	DC
Wiring technique	4-wire
Discrete output type	PNP or NPN
Discrete output function	1 NO or 1 NC programmable
Electrical connection	M12 1 male connector, 4 pins
Product specific application	Dynamic detection of passage of objects Static detection of passage of objects
Minimum object diameter for detection	Dynamic mode: 0.16 in (4 mm) (0.33...49.21 ft/s (0.1...15 m/s)) Static mode: 0.24 in (6 mm)


Complementary

Enclosure material	Painted aluminium
Lens material	Altuglass
Type of output signal	Discrete
Output type	Solid state
Add on output	With alarm output
Status LED	1 LED (red) alarm 1 LED (amber) output state
[Us] rated supply voltage	24 V DC with reverse polarity protection
Supply voltage limits	18...30 V DC
Switching capacity in mA	<= 100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	> 5000 Hz
Voltage drop	< 2 V (closed state)
Current consumption	<= 150 mA (no-load)
Time delay range	0...5 s off-delay delay
Delay first up	<= 100 ms
Delay recovery	< 0.1 ms
Setting-up	Sensitivity adjustment with potentiometer
Depth	0.98 in (25 mm)
Height	9.06 in (230 mm)
Width	13.19 in (335 mm)
Product weight	2.91 lb(US) (1.32 kg)


Environment

product certifications	CE CULus
ambient air temperature for operation	32...140 °F (0...60 °C)
ambient air temperature for storage	-4...176 °F (-20...80 °C)
immunity to ambient light	<= 10000 lux with sunlight


The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



NPN Output



Connector Scheme



- 1 : +
- 2 : Not connected
- 3 : -
- 4 : Output

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru