

CRYSTAL INSULATORS

Mylar Mounts

- Only 0.005" Thick does not increase component height
- Insulates component from PCB
- Allows for trace to be run under components

Material Specifications:

UL Rated 94VTM-2 Mylar Film Dupont EL-21 Clear

Oxygen Rating Index: Over 28%

UL File #E93687

Standard Drawing Tolerances:

(unless otherwise indicated)


Fractions: $\pm 1/64$ (0.40) .XX = ± 0.01 (0.25)

.X = ± 0.10 (2.5) .XXX = ± 0.005 (0.13)

Note: SR Stands for Self Retaining



Part No.	C	C/C	L	D	W	Case Style	Price Code	Use with
CI-148-028	-	.148 (3.8)	.325 (8.3)	.028 (.71)	.145 (3.7)	VI	X	HC-80/U
CI-148-028 SR*	-	.148 (3.8)	.325 (8.3)	*	.145 (3.7)	VI	X	HC-80/U
CI-148-028-3	.074 (1.9)	.148 (3.8)	.325 (8.3)	.028 (.71)	.145 (3.7)	VI	X	HC-80/U
CI-148-028-3 SR*	.074 (1.9)	.148 (3.8)	.325 (8.3)	*	.145 (3.7)	VI	X	HC-80/U
CI-192-028	-	.192 (4.9)	.465 (11.8)	.028 (.71)	.219 (5.6)	I	X	HC-18/U, HC-43/U & HC-49/U
CI-192-028 SR*	-	.192 (4.9)	.465 (11.8)	*	.219 (5.6)	I	X	HC-18/U, HC-43/U & HC-49/U
CI-192-028-3	.096 (2.4)	.192 (4.9)	.465 (11.8)	.028 (.71)	.219 (5.6)	I	X	HC-18/U, HC-43/U & HC-49/U
CI-192-028-3 SR*	.096 (2.4)	.192 (4.9)	.465 (11.8)	*	.219 (5.6)	I	X	HC-18/U, HC-43/U & HC-49/U
CI-192-050	-	.192 (4.9)	.465 (11.8)	.050 (1.3)	.219 (5.6)	II	X	HC-25/U, HC-42/U & HC-50/U
CI-192-050-3	.096 (2.4)	.192 (4.9)	.465 (11.8)	.050 (1.3)	.219 (5.6)	II	X	HC-25/U, HC-42/U & HC-50/U



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru