

Series	IL-AG5	MX19	MX23A	MX31	MX34	MX36	MX37	MX39/MX45	MX44
Photo									
Pitch	2.5mm	2.5mm	2.5mm	Signal: 2.2mm Power: 3.2mm	2.2mm	2.5mm	2.2mm	2.2mm	3.5mm
Wire Size	AWG #22-18 AV,AVS,AVSS: 0.3 to 0.5mm ² AVS, AVSS: 0.85mm ²	AWG #22-20 CAVS: 0.3 to 0.5mm ² AVSS: 0.5mm ²	AWG #22-16 AVSS, AVS: 0.5 to 1.25mm ²	Signal: AWG #22-20 Power: AWG #22-16 Signal: AVS, AVSS, AVX 0.3 to 0.5mm ² Power: AVS, AVSS AVX 0.3 to 1.25mm ²	AWG #22-20 AVSS: 0.3, 0.5mm ² CHFUS: 0.22 to 0.35mm ² , 0.5 to 0.75mm ² CAN SD: 0.35mm ²	AWG #20 AVSS 0.5, AVSS 0.5F, AVSSX 0.5f, TVSSX 0.5f	AWG #20 AVSS 0.5, AVSS 0.5F, AVSSX 0.5f, TVSSX 0.5f	AWG #28 Twin Ax	AWG #22-20 AVSS 0.3 to 0.5mm ²
Pin Count	1 row: 4,5,6, 7,10 2 rows: 14,16, 18,22,30	2, 4	12, 18, 26, 34, 36,40	Pin: 70,98,104,135 Socket: 31,34,35	3,5,7,12,16,20, 24,28,32,36,40	2, 4	4	4	2, 4, 6
Current Rating	3A	5A	3A	Signal: 2.2A Power: 5.7A	3A	3A	3A	500mA	3A
Operating Temperature	-40 ~ +85 °C	-40 ~ +85 °C	-40 ~ +125 °C	-40 ~ +85 °C	-40 ~ +85 °C	-40 ~ +105 °C	-40 ~ +105 °C	-40 ~ +85 °C	-40 ~ +125 °C
Application	Cable to Cable/ Board to Cable	Cable to Cable	Board to Cable	Board to Cable	Board to Cable	Cable to Cable	Cable to Cable	Cable to Cable/ Board to Cable	Board to Cable
Features	Mechanical lock system enabling complete mating. Secondary lock mechanism to ensure correct terminal retention. Simplified crimp type termination.	Waterproof. Mechanical lock system. Grommet seal. Terminals have low insertion force and stress dispersion. Rear cover protects the grommet from damage.	Waterproof. Low profile. Available in reverse mount type. Retainer detects incomplete insertion of socket contact.	Mechanical lock system with audible click. Socket side contact designed with secondary lock. Simplified crimp type termination.	Lightweight. Mating and unmating force less than 80N. Closed box socket contact increases mechanical strength. Preset retainer allows easy wire harness assembly.	Waterproof. Spring separates connectors if not correctly mated. Shorting contact eliminates static discharge. Retainer detects incomplete insertion of socket contact.	Mechanical complete mating method. Spring separates connector if not correctly mated. Shorting contact eliminates static discharge. Retainer detects incomplete insertion.	USB 2.0 compatible. Sold as a complete harness with USB standard receptacle.	Single contact waterproof. Compact size. Improved vibration resistance by vibration absorption function of rubber. Secondary lock mechanism.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru