

Flush-type connector - SACC-SQ-M12FS-5CON-20-L180 - 1456446

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/actuator flush-type connector, 5-pos. socket, M12, A-coded, front/square flange mounting, wave soldering

Why buy this product

- M12 PCB connector that can be soldered directly with integrated torsion protection and shield connection
- Easy PCB assembly: one-piece connectors for wave soldering
- Standard pin assignments for signal and power transmission with a uniform design-in design
- SPEEDCON fast locking system reduces cabling times



Key Commercial Data

Packing unit	10 STK
GTIN	 4 046356 617055
Weight per Piece (excluding packing)	12.1 g
Weight per piece (including packing)	12.8 g
Country of origin	Germany
Note	Made to Order (non-returnable)

Technical data

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
	-40 °C ... 85 °C (without mechanical actuation)
Degree of protection	IP20

General

Note	The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration.
Rated current at 40°C	4 A

Flush-type connector - SACC-SQ-M12FS-5CON-20-L180 - 1456446

Technical data

General

Rated voltage	60 V
Rated surge voltage	1.5 kV
Number of positions	5
Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Coding	A - standard
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Signal type/category	Universal
Status display	No
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3
Connection method	Solder pins
Insertion/withdrawal cycles	> 100
Torque	3 Nm ... 4 Nm (Installation-side)
Mounting type	Front mounting Square flange 20 mm side length

Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 66
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	FKM

Cable

Conductor cross section	0.34 mm ²
Conductor structure signal line	7x 0.25 mm
Core diameter including insulation	1.2 mm ± 0.07 mm
Thickness, insulation	0.21 mm
Standards/specifications	M12 connector IEC 61076-2-101
Insulation resistance	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Conductor resistance	$\leq 57.6 \text{ m}\Omega/\text{m}$
Nominal voltage, cable	300 V
Test voltage, cable	2000 V AC
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C (cable, fixed installation)
	-25 °C ... 85 °C (cable, flexible installation)

Standards and Regulations

Standard designation	M12 connector
Standards/regulations	IEC 61076-2-101
Flammability rating according to UL 94	V0

Flush-type connector - SACC-SQ-M12FS-5CON-20-L180 - 1456446

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

Approvals

Approvals

Approvals

EAC / cULus Recognized / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

EAC

cULus Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	20
Nominal current I _N	4 A

Flush-type connector - SACC-SQ-M12FS-5CON-20-L180 - 1456446


Approvals

Nominal voltage UN	60 V
--------------------	------

EAC


Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 5-pos., A-coded, socket side view

Drilling diagram



Dimensional drawing



M12 flush-type socket, square flange

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru