

File E61760(N)

## 59125 Pinned Flange Features and Benefits



### Features

- 2 part magnetically operated proximity sensor
- Moulded in terminal pins accept push on connector or wire wrap
- Case design allows screw down or adhesive mounting
- Customer defined sensitivity



### Benefits

- No standby power requirement
- Operates through non-ferrous materials such as wood, plastic or aluminium
- Hermetically sealed, magnetically operated contacts continue to operate long after optical and other technologies fail due to contamination

### Applications

- Position and limit sensing
- Security system switch
- Linear actuators

## DIMENSIONS (in) mm



## CUSTOMER OPTIONS - Switching Specifications

| TABLE 1      |                  |                    | Normally Open | Normally Open High Voltage | Normally Closed |
|--------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Contact Type |                  |                    | 1             | 2                          | 4               |
| Switch Type  | Power            | Watt - max.        | 10            | 10                         | 5               |
|              | Switching        | Vdc - max.         | 200           | 300                        | 175             |
| Voltage      | Breakdown        | Vdc - min.         | 250           | 450                        | 200             |
|              | Switching        | A - max.           | 0.5           | 0.5                        | 0.25            |
| Current      | Carry            | A - max.           | 1.2           | 1.5                        | 1.5             |
|              | Contact, Initial | $\Omega$ - max.    | 0.2           | 0.2                        | 0.2             |
| Resistance   | Insulation       | $\Omega$ - min.    | $10^9$        | $10^9$                     | $10^9$          |
|              | Contact          | pF - typ.          | 0.3           | 0.2                        | 0.3             |
| Capacitance  | Operating        | $^{\circ}\text{C}$ | -40 to +105   | -20 to +105                | -40 to +105     |
|              | Storage          | $^{\circ}\text{C}$ | -65 to +105   | -65 to +105                | -65 to +105     |
| Temperature  | Operate          | ms - max.          | 1.0           | 1.0                        | 3.0             |
|              | Release          | ms - max.          | 1.0           | 1.0                        | 3.0             |
| Shock        | 11ms 1/2 sine    | G - max.           | 100           | 100                        | 50              |
| Vibration    | 50-2000 Hz       | G - max.           | 30            | 30                         | 30              |

## CUSTOMER OPTIONS - Cable Length and Termination Specification

| TABLE 2                                                                                                                                        |       |                  |                             |                  |                             |                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Sensitivity Options:-</b><br>Activate Distances are approximate using Hamlin 57125 actuator as illustrated<br>Switch AT before modification |       |                  |                             |                  |                             |                  |                             |
| Select Option                                                                                                                                  |       | S                |                             | T                |                             | U                |                             |
| Switch Type                                                                                                                                    |       | Pull In AT Range | Activate Distance d (in) mm | Pull In AT Range | Activate Distance d (in) mm | Pull In AT Range | Activate Distance d (in) mm |
| 1 Normally Open                                                                                                                                | 12-18 | (.394)           | 10.0                        | 17-23            | (.354)                      | 22-28            | (.315)                      |
| 2 High Voltage                                                                                                                                 |       | 10.0             | 9.0                         | 9.0              | 8.0                         | 27-33            | (.295)                      |
| 4 Normally Closed                                                                                                                              | 15-20 | (.354)           | 9.0                         | 20-25            | (.335)                      | 25-30            | (.295)                      |

## ORDERING INFORMATION

N.B. 57125 actuator sold separately

Series 59125

Switch Type

Sensitivity

59125 - X - X - 00 - 0

Table 1

Table 2

Notes 1) Connectors match Molex® SL connector or equivalent. Purchase housing and pins from connector supplier. Assembly required.

**Hamlin USA** Tel: +1 920 648 3000 • Fax: +1 920 648 3001 • Email: [sales.us@hamlin.com](mailto:sales.us@hamlin.com)  
**Hamlin UK** Tel: +44 (0)1379 649700 • Fax: +44 (0)1379 649702 • Email: [sales.uk@hamlin.com](mailto:sales.uk@hamlin.com)  
**Hamlin Germany** Tel: +49 (0) 6181 953660 • Fax: +49 (0) 6181 953666 • Email: [sales.de@hamlin.com](mailto:sales.de@hamlin.com)  
**Hametrol France** Tel: +33 (0) 1 4687 0202 • Fax: +33 (0) 1 4686 6786 • Email: [sales.fr@hamlin.com](mailto:sales.fr@hamlin.com)

ISSUE No: 4 DATE: 1/5/3

DETAILS PROVIDED ON THIS DATA SHEET ARE PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE RELIED UPON AS BEING ACCURATE FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Product performance may be affected by the application to which the product is put. Upon request, HAMLIN will assist purchasers by providing information specific to any particular application. HAMLIN disclaims any and all liability whatsoever for any purchaser's reliance upon the information contained on this data sheet without further consultation with authorised representatives of HAMLIN.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)