

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00	C2	REVISED PER ECO-11-004917	11MAR11	RK HMR

ALCO

.470

.450

.120 APPROXIMATE TRAVEL

SPECIFICATIONS:

BREAK-BEFORE-MAKE

MATERIAL:

SLIDER, GLASS FILLED NYLON, UL94-HB, BLACK.

BASE, GLASS FILLED PBT, BLUE.

COVER, GLASS FILLED PBT, BLUE.

SLIDE PLATE, STAINLESS STEEL.

ACTUATOR, PPS, BLACK.

ROCKER CONTACT(GOLD), COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATING.

ROCKER CONTACT(SILVER), COPPER ALLOY PLUS COINED SILVER.

FIXED CONTACT/TERMINAL (GOLD), COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATE.

FIXED CONTACT/TERMINAL(SILVER), COPPER ALLOY PLUS COINED SILVER, GOLD OVER NICKEL PLATE.

ELECTRICAL:

CONTACT RATING(SILVER)-3A@115V AC OR 1.5A@230V AC

CONTACT RATING(GOLD)-.4VA MAX@20V DC OR PEAK AC

INITIAL CONTACT RESISTANCE-20 MILLIOHMS MAX.

INSULATION RESISTANCE-1,000 MEGOHMS MIN @ 500V DC

DIELECTRIC STRENGTH- 500 V RMS @ SEA LEVEL.

LIFE EXPECTANCY- 30,000 OPERATIONS.

MECHANICAL:

OPERATING FORCE- 600+/-300 GRAMS.

TRAVEL-.120

ENVIRONMENTAL:

OPERATING TEMPERATURE- -20°C TO +65°C

STORAGE TEMPERATURE- -40°C TO +100°C

SOLDER HEAT RESISTANCE- PER 109-202 CONDITION B.

SOLDERABILITY PER EIA 364-52, CLASS 2, CATAGORY 1.

.110±.020

.095

.315

.125

.020 TYP

.200 REF

1 2 3

LEVER OPTIONAL ON SELECT MODELS

.078

.112

.030 TYP

3 6

EPOXY SEALED TERMINALS

.200 TYP

.200

∅.043 TYP

RECOMMENDED HOLE LAYOUT
 TOLERANCE ±.002 UNLESS OTHERWISE NOTED

2,1 & 5,4	NONE	2,3 & 5,6	DPDT	SILVER	MSSA214N04	5-1437580-2
2,1 & 5,4	OFF	2,3 & 5,6	DPDT	GOLD	MSSA211PG04	5-1437580-1
2,1 & 5,4	NONE	2,3 & 5,6	DPDT	GOLD	MSSA211NGRA04	5-1437580-0
2,1 & 5,4	NONE	2,3 & 5,6	DPDT	GOLD	MSSA211NG04	4-1437580-9
			TYPE	PLATING	ALCO PART NO.	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R BROWN 20APR04	TE Connectivity			
DIMENSIONS: INCHES		CHK M SARVER 20APR04				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD M SARVER 20APR04	NAME SLIDE SWITCH, DP (MSS-211 & 214)			
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO			
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC	A2 00779 C=4-1437580-9			
2 PLC ± -		WEIGHT -	SCALE 4:1 SHEET 1 of 1 REV C2			
3 PLC ± .010		CUSTOMER DRAWING				
4 PLC ± -						
ANGLES ± 1°						
FINISH -						

1471-9 (3/11)

4-1437580-9

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru