

f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
e	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
d	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
c	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
b	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
a	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4							
z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
POS	0						0						1						1						2						2
	1						5						0						5						0						5

LOADED CONNECTOR ASSEMBLY
(FOR EXAMPLE)

Technical drawing of a loaded connector assembly, showing side and top views with dimensions and notes.

Side View Dimensions:

- Overall width: 15.40 ± 0.50
- Width of the central section: 11.70 ± 0.10 (NOTE-3)
- Height of the central section: $13.45^{+0.15}_{-0.10}$
- Height of the base: $3.00^{+0}_{-0.10}$
- Distance from the base to the top of the central section: 8.0
- Distance from the base to the bottom of the central section: $2.00 \pm 0.05(4x)$

Top View Dimensions:

- Overall length: 50.00 MAX
- Distance from the center to the edge of the central section: $2.00 \pm 0.05(10x)$
- Distance from the center to the edge of the base: 20.0

Notes:


- NOTE-3: Dimension 11.70 ± 0.10 applies to the central section.
- NOTE-5: Dimension $2.00 \pm 0.05(10x)$ applies to the distance from the center to the edge of the central section.
- NOTE-6: Dimension $2.00 \pm 0.05(4x)$ applies to the distance from the base to the bottom of the central section.

Figure 1 shows the dimensions of the connector. The diagram includes two views of the connector, labeled 4 and 5. View 4 shows a connector with a total length of 8.20 and a distance of 3.70 from the seating plane to the end. View 5 shows a connector with a total length of 9.70 and a distance of 3.70 from the seating plane to the end. The seating plane is indicated by a vertical line and labeled "SEATING PLANE FOR CONNECTOR".

NOTES

1. THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.
2. THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
3. MEASURED AT THE BOTTOM.
4. MATERIAL CONTACT: PHOSPHORBRONZE
HOUSING: CREAM WHITE GLASS FILLED POLYESTER UL-94V0
5. CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODE.
6. FOR ACTUAL CONTACT LOADINGS, SEE LOADING PATTERN MATING SIDE.
7. SHAPE OF CONNECTOR HOUSING CAN ALTER DEPENDING ON
PRODUCTION LOCATION
8. THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
9. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS, A , 201572 , 001

CATALOG NO: HM2P07PD51M0----

mat'l. code SEE NOTE — 4				surface ISO 1302 ✓			tolerance ISO 406 ISO 1101			projection 		product family MILLIPACS						
ltr		ecn no		dr	date		tolerances unless otherwise specified						MILLIPACS 5+2R STR HDR PF CONN TYPE A					
A		I06—0072		MINI	08/06/2006		angles		linear		.0±0.2							
											.00±0.1							
							0'±1'				.000±.00x		scale —					
							dr	MINI K VANDANATH		08/06/2006				dwg no		sheet 1 of 1		size
							engr	BIJU K PAUL		08/06/2006				BS, C , 203028, 708		A3		
							chr	BIJU K PAUL		08/06/2006								
							appd	K V SIVADAS		05/05/2006								
sheet index		revision		A														
		sheet		1														

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru