

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0428196233](#)
Status: **Active**
Overview: Mini-Fit Sr.™ Power Connectors
Description: 10.00mm Pitch Mini-Fit Sr.™ Header, Single Row, Vertical, 3.18mm PCB Thickness, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating, 6 Circuits

Documents:

[3D Model](#) [Product Specification PS-42815-001 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification


CSA LR19980
TUV R72131193
UL E29179

General

Product Family PCB Headers
Series [42819](#)
Application Power, Wire-to-Board
Overview [Mini-Fit Sr.™ Power Connectors](#)
Product Name Mini-Fit Sr.™
UPC 800756513812

Physical

Breakaway No
Circuits (Loaded) 6
Circuits (maximum) 6
Color - Resin Black
Durability (mating cycles max) 100
First Mate / Last Break No
Flammability 94V-0
Glow-Wire Compliant No
Guide to Mating Part No
Keying to Mating Part None
Lock to Mating Part Yes
Material - Metal Brass
Material - Plating Mating Gold over Nickel
Material - Plating Termination Tin over Nickel
Material - Resin High Temperature Thermoplastic
Net Weight 14.092/g
Number of Rows 1
Orientation Vertical
PC Tail Length 5.10mm
PCB Locator Yes
PCB Retention Yes
PCB Thickness - Recommended 3.18mm
Packaging Type Tray
Pitch - Mating Interface 10.00mm
Pitch - Termination Interface 10.00mm
Plating min - Mating 0.762µm
Plating min - Termination 2.540µm
Polarized to Mating Part Yes
Polarized to PCB Yes
Shrouded Fully
Stackable No
Surface Mount Compatible (SMC) No
Temperature Range - Operating -40°C to +105°C



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Not Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

Search Parts in this Series

[42819 Series](#)

Mates With

Mini-Fit Sr.™ Receptacle Housing with TPA 42816

Termination Interface: Style Through Hole

Electrical

Current - Maximum per Contact 50.0A

Voltage - Maximum 600V

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds) 030

Lead-free Process Capability SMC&WAVE

Max. Cycles at Max. Process Temperature 003

Process Temperature max. C 235

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Product Specification PS-42815-001, RPS-42815-011, RPS-42815-012,
RPS-42815-013, RPS-42815-014

Sales Drawing SDA-42819-0002

This document was generated on 08/11/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru