



SERIES**CM7560R**
CM7560**PC Mount Common Mode Choke**

Actual Size

**Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
A	0.860 ± 0.025	21.8 ± 0.64
B	1.070 ± 0.050	27.2 ± 1.27
C	0.830 ± 0.030	21.1 ± 0.76
D	1.060 (Ref. only)	26.9 (Ref. only)
E	0.040 ± 0.025	1.0 ± 0.64
F	0.025 Sq. (Typ.)	0.64 Sq. (Typ.)
G	0.400 ± 0.010	10.2 ± 0.3
H	0.175 ± 0.015	4.4 ± 0.38
J	1.03 (Ref. only)	26.2 (Ref. only)
K	0.400 ± 0.010	10.2 ± 0.3
L	0.630 ± 0.010	16.0 ± 0.3

Operating Temperature Range -55°C to +125°C**Current Rating at 85°C Ambient** 40°C Rise**Mechanical Configuration** Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly

Notes 1) Inductance in table is for either L1 or L2.
 2) Leakage Inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted. 3) Windings balanced within 1%.

DASH NUMBER*

L (μH) L1 or L2
@ 1 kHz ±25%DC RESISTANCE
MAXIMUM (OHMS)CURRENT RATING
MAXIMUM (AMPS)LEAKAGE INDUCTANCE
MAXIMUM (μH)**SERIES CM7560 FERRITE CORE**

-563	56	0.013	5.5	3.5
-683	68	0.013	5.5	3.5
-823	82	0.013	5.5	3.5
-104	100	0.013	5.5	3.5
-124	120	0.015	5.5	4.5
-154	150	0.015	5.5	6.0
-184	180	0.019	4.5	7.0
-224	220	0.020	4.5	7.5
-274	270	0.025	4.5	9.0
-334	330	0.025	3.5	12
-474	470	0.030	3.5	14
-564	560	0.035	3.5	18
-684	680	0.040	3.5	20
-824	820	0.060	2.8	24
-105	1000	0.065	2.8	30
-125	1200	0.095	2.2	35
-155	1500	0.115	1.7	40
-185	1800	0.125	1.7	45
-225	2200	0.170	1.4	55
-275	2700	0.180	1.4	75
-335	3300	0.320	1.1	90
-395	3900	0.400	1.1	100
-475	4700	0.450	0.88	130
-565	5600	0.500	0.88	175
-685	6800	0.600	0.88	220
-825	8200	0.750	0.88	230
-106	10000	0.800	0.70	250
-126	12000	0.900	0.70	300
-156	15000	1.00	0.70	350
-186	18000	1.30	0.55	425
-226	22000	1.50	0.55	475
-276	27000	1.80	0.44	550
-336	33000	2.20	0.44	650
-396	39000	2.60	0.44	800
-476	47000	3.00	0.44	900
-566	56000	4.00	0.35	1100
-686	68000	5.00	0.27	1300
-826	82000	5.50	0.27	1800
-107	100000	6.40	0.27	2100
-127	120000	7.80	0.22	2600
-157	150000	9.00	0.22	3000

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com**Marking** DELEVAN; part number.

Example: CM7560-563

DELEVAN

CM7560-563

Packaging Bulk only

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru