

M.2

SNE1B:2242



SNE1B:2280



GENERAL INFORMATION

TYPE	M.2 2242		M.2 2280	
INTERFACE	Serial ATA Revision 3.1			
DATA TRANSFER MODE	SATA 1.5Gbps, 3.0Gbps, 6.0Gbps			
CONNECTOR	75 pin. Edge B & M key			
OUTLINE DIMENSIONS	22 x 42 mm		22 x 80 mm	
SERIES	SNE1B			
CONTROLLER TYPE	 TDK GBDriver GS1			
FLASH TYPE	SLC	pSLC/MLC	SLC	pSLC/MLC
DENSITY RANGE	16 GB - 64 GB	pSLC: 16 GB - 128 GB MLC: 32 GB - 256 GB	16 GB - 128 GB	pSLC: 16 GB - 256 GB MLC: 32 GB - 512 GB
DATA RETENTION	10 years @ life begin-10% 1 year @ life end			
ENDURANCE ENTERPRISE WL	100,000 P/E Cycles *Flash Block Level	pSLC: 20,000P/ECycles MLC: 3,000P/ECycles *Flash Block Level	100,000 P/E Cycles *Flash Block Level	pSLC: 20,000P/ECycles MLC: 3,000P/ECycles *Flash Block Level

TEMPERATURE

OPERATING TEMPERATURE	Commercial: 0°C to +70°C Industrial: -40°C to +85°C
STORAGE TEMPERATURE	Commercial: -25°C to +85°C Industrial: -40°C to +85°C

PERFORMANCE

Read (max.)	340 MByte/sec	pSLC: 345 MByte/sec MLC: 295 MByte/sec	340 MByte/sec	pSLC: 345 MByte/sec MLC: 295 MByte/sec
Write (max.)	105 MByte/sec	pSLC: 145 MByte/sec MLC: 75 MByte/sec	105 MByte/sec	pSLC: 145 MByte/sec MLC: 75 MByte/sec

ROBUSTNESS

MTBF	≥ 2,500,000 hours
SHOCK	1500G, 0.5ms
VIBRATION	20G, 10-2000Hz
HUMIDITY	0 to 90 % RH (No condensation)

ELECTRICAL DATA

VOLTAGE	3.3 V ± 5 %
POWER CONSUMPTION	<ul style="list-style-type: none"> - Read: 385mA max. - Write: 370mA max. - Slumber: less than 100mA

FEATURE LIST

FEATURES & TOOLS	<ul style="list-style-type: none"> - In-House Designed Controller (HW/FW) <ul style="list-style-type: none"> - Power Fail Data Safety - Power Back-up Circuit - Global static wear leveling <ul style="list-style-type: none"> - SMART - NCQ, TRIM - AES 128/256bit encryption 			
PART NUMBER	SNE1BxxxxTXDxB00SAA0	SNE1BxxxxTxDb00SAA0	SNE1BxxxxTXDxBA0SAA0	SNE1BxxxxTXDxBA0SAA0

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru