




- Bemerkungen
NOTES
- 1 CAVITY SUITABLE TO TE CONNECTIVITY TIMER-CONTACTS LISTED IN PRODUCT SPEC : 108-18049-1
 - 2 Rasthaken zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 3 Kodierrippe zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 4 Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a") oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR "b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 5 Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 6 Firmenlogo und Teile-Nr.
ARTWORK-LOGO AND PART #
 - 7 Kammernummer
CAVITY NUMBER
 - 8 Tiefenanschlag zwischen Kammer Nr. 1 und 2, ebenfalls zwischen der letzten und vorletzten Kammer
MATING STOP BETWEEN CAVITY NO. 1 AND 2, ALSO BETWEEN THE LAST AND THE LAST BUT ONE CAVITY
 - 9 Maß A und Maß B siehe Blatt 2 von 2
DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 2
 - 10 Passender TE Connectivity Gegenstecker: (siehe Stückliste)
MATED WITH TE Connectivity CONNECTOR: (SEE PARTS LIST)
 - 11 Generell passende Flachsteckerwanne siehe Geräteanschlußzeichnung 88-9935-3
GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE DRAWING 88-9935-3
 - 12 Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-1
CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-1
 - 13 SPECIAL HOUSING: MATERIAL MEET REQUIREMENTS OF UL94 V0 AND GWT 750 NO FLAME (IEC 60695-2-11)
 - 14 PRELIMINARY PART: NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION
 - 15 MATERIAL: PA66 UL94 V0 AND GWT 750 NO FLAME (IEC 60695-2-11)

~ 927740

Tabelle mit Ausführungsvarianten und Bestellnummern auf Blatt 2 von 2
LIST WITH DIFFERENT STYLINGS AND PARTNUMBERS SEE SHEET 2 OF 2

siehe Blatt 2 / SEE SHEET 2				
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MAßSTÄBEN mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ± -	
1 PLC ± 0.2mm	
2 PLC ± -	
3 PLC ± -	
4 PLC ± -	
ANGLES / WINKEL ± 1°	
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE	

DRN G.Holtau	20.02.89
CHK B.Schnaubelt	20.02.89
APPD	—
PRODUCT SPEC	—
PRODUCT SPEC	108-18049-1
APPLICATION SPEC	—
VERARBEITUNGSSPEZ.	—
WEIGHT	—
GEWICHT	—

MATERIAL	—
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE	—

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

NAME
2-12 pos. Standard-Timer Gehäuse mit Innenverrastung, Raster 5mm
2-12 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C=928343

RESTRICTED TO
NUR FÜR
—



CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MAßSTAB 5:1

SHEET
BLATT 1

OF
VON 2

REV
B8



3-928343-5	5	25	20	natur	PA6.6	△5	B	0-927742-5	△△△
1-928343-2	2	10	5	natur	PA6.6	△5	1	△△△	
0-2178561-2	2	10	5	natur	PA6.6	△3	1	—	
0-1703059-3	3	15	10	natur	PA6.6 V-O		A	0-927742-3	△△△
1-928343-2	12	60	55	natur	—		B	△△△	
1-928343-1	11	55	50	natur	—		B	△△△	
0-928343-9	9	45	40	natur	—		B	△△△	
3-928343-8	8	40	35	grau	—		B	△△△	
2-928343-8	8	40	35	schwarz	—		B	0-928230-8	△△△
0-928343-8	8	40	35	natur	—		B	0-928309-8	△△△
2-928343-7	7	35	30	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-7	7	35	30	natur	—		B	0-928309-7 0-927742-7	△△△
2-928343-6	6	30	25	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-6	6	30	25	natur	—		B	0-927742-6	△△△
2-928343-5	5	25	20	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-5	5	25	20	natur	—		B	0-927742-5	△△△
2-928343-4	4	20	15	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-4	4	20	15	natur	—		B	0-927742-4	△△△
3-928343-3	3	15	10	grau	—		B	△△△	
2-928343-3	3	15	10	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-3	3	15	10	natur	—		B	0-927742-3	△△△
0-928343-2	2	10	5	natur	—		B	△△△	
Bestell-Nr.	Pol-zahl	Maß A	Maß B	Farbe	Material	Rev.	Gegenstecker	△10	
PART NO.	POS.	DIM A	DIM B	COLOUR	MATERIAL	REV.	MATED WITH	△△	

Bemerkungen siehe Blatt 1 von 2
NOTES SEE SHEET 1 OF 2

~927740

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSE/WEITEN:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± —
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± —
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES / WINKEL ± 1°
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE —

DWN G.Holaus 20.02.89
CHK B.Schnaubelt 20.02.89
APVD —

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18049-1

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT —

TE Connectivity

2-12 pol. Standard-Timer Gehäuse mit Innerrastung, Raster 5mm
2-12 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-928343

RESTRICTED TO
NUR FÜR —

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE MASSSTAB 2:1 SHEET BLATT 2 OF VON 2 REV B8

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru