






| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
| AD  | 00   |           | B1  | REVISED PER ECO-05-009527 | 17MAY06 | GS  | MS   |

D

C

B

A



SPECIFICATIONS:  
BREAK-BEFORE-MAKE

MATERIAL:  
SLIDER, GLASS FILLED NYLON, UL94-HB, BLACK.  
BASE, GLASS FILLED PBT, BLUE.  
COVER, GLASSED FILLED PBT, BLUE.  
SLIDE PLATE, STAINLESS STEEL.  
ACTUATOR, PPS, BLACK.  
ROCKER CONTACT(GOLD), COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATING.  
ROCKER CONTACT(SILVER), COPPER ALLOY PLUS COINED SILVER.  
FIXED CONTACT/TERMINAL (GOLD), COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATE.  
FIXED CONTACT/TERMINAL(SILVER), COPPER ALLOY PLUS COINED SILVER, GOLD OVER NICKEL PLATE.

ELECTRICAL:  
CONTACT RATING(SILVER)-3A@115V AC OR 1.5A@230V AC  
CONTACT RATING(GOLD)-.4VA MAX@20V DC OR PEAK AC  
INITIAL CONTACT RESISTANCE-20 MILLIOHMS MAX.  
INSULATION RESISTANCE-1,000 MEGOHMS MIN @ 500V DC  
DIELECTRIC STRENGTH- 500 V RMS @ SEA LEVEL.  
LIFE EXPECTANCY- 30,000 OPERATIONS.

MECHANICAL:  
OPERATING FORCE- 600+/-300 GRAMS.  
TRAVEL-.120

ENVIRONMENTAL:  
OPERATING TEMPERATURE- -20°C TO +65°C  
STORAGE TEMPERATURE- -40°C TO +100°C  
SOLDER HEAT RESISTANCE- PER 109-202 CONDITION B.  
SOLDERABILITY PER EIA 364-52, CLASS 2, CATAGORY 1.

|         |      |         |               |             |               |
|---------|------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 2-3,5-6 | NONE | 2-1,5-4 | SILVER        | MSSA204PI   | 4-1437580-8   |
| 2-3,5-6 | NONE | 2-1,5-4 | SILVER        | MSSA204P    | 4-1437580-7   |
| 2-3,5-6 | NONE | 2-1,5-4 | SILVER        | MSSA204NRA  | 4-1437580-6   |
| 2-3,5-6 | NONE | 2-1,5-4 | SILVER        | MSSA204NI   | 4-1437580-5   |
| 2-3,5-6 | NONE | 2-1,5-4 | SILVER        | MSSA204N    | 4-1437580-4   |
| 2-3,5-6 | NONE | 2-1,5-4 | GOLD          | MSSA20INGWW | 4-1437580-3   |
| 2-3,5-6 | NONE | 2-1,5-4 | GOLD          | MSSA20INGRA | 4-1437580-2   |
| 2-3,5-6 | NONE | 2-1,5-4 | GOLD          | MSSA20ING   | 4-1437580-1   |
|         |      |         |               |             |               |
| PLATING |      |         | ALCO PART NO. |             | TYCO PART NO. |

|                                        |  |                                                                                                |                   |                                                                                         |  |  |
|----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN                                                                                            | 22DEC80           | <b>tyco</b><br>Electronics<br>Tyco Electronics Corporation<br>Harrisburg, Pa 17105-3608 |  |  |
|                                        |  | CHK                                                                                            | ROBERT.J.WINGROVE |                                                                                         |  |  |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]             |  | APVD                                                                                           | 24DEC80           | NAME<br>SLIDE SWITCH DP & DPRA                                                          |  |  |
|                                        |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                                         |                   | SIZE                                                                                    |  |  |
|                                        |  | 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± 0.25[.010]<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± -<br>FINISH |                   | CAGE CODE                                                                               |  |  |
| MATERIAL                               |  |                                                                                                |                   | DRAWING NO                                                                              |  |  |
|                                        |  |                                                                                                |                   | RESTRICTED TO                                                                           |  |  |
|                                        |  |                                                                                                |                   | A200779C=4-1437580-1                                                                    |  |  |
|                                        |  |                                                                                                |                   | SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV B1                                                           |  |  |
|                                        |  |                                                                                                |                   | CUSTOMER DRAWING                                                                        |  |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)