



## Main

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product                   | OsiSense XS                                                                     |
| Series name                        | General purpose                                                                 |
| Sensor type                        | Inductive proximity sensor                                                      |
| Device application                 | -                                                                               |
| Sensor name                        | XS6                                                                             |
| Sensor design                      | Cylindrical M18                                                                 |
| Size                               | 60 mm                                                                           |
| Body type                          | Fixed                                                                           |
| Detector flush mounting acceptance | Non flush mountable                                                             |
| Material                           | Metal                                                                           |
| Type of output signal              | Discrete                                                                        |
| Wiring technique                   | 2-wire                                                                          |
| [Sn] nominal sensing distance      | 0.47 in (12 mm)                                                                 |
| Discrete output function           | 1 NC                                                                            |
| Output circuit type                | AC/DC                                                                           |
| Electrical connection              | Cable                                                                           |
| Cable length                       | 6.56 ft (2 m)                                                                   |
| [Us] rated supply voltage          | 24...240 V AC/DC (50/60 Hz)                                                     |
| Switching capacity in mA           | 5...200 mA DC<br>5...300 mA AC                                                  |
| IP degree of protection            | IP68 double insulation conforming to IEC 60529<br>IP69K conforming to DIN 40050 |

## Complementary

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Thread type              | M18 x 1                      |
| Detection face           | Frontal                      |
| Front material           | PPS                          |
| Enclosure material       | Nickel plated brass          |
| Operating zone           | 0...0.38 in (0...9.6 mm)     |
| Differential travel      | 1...15% of Sr                |
| Cable composition        | 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| Wire insulation material | PvR                          |
| Status LED               | 1 LED (yellow) output state  |
| Supply voltage limits    | 20...264 V AC/DC             |
| Residual current         | <= 0.8 mA, open state        |
| Switching frequency      | <= 1000 Hz DC<br><= 25 Hz AC |
| Voltage drop             | <= 5.5 V, closed state       |
| Delay first up           | <= 30 ms                     |
| Delay response           | <= 0.5 ms                    |
| Delay recovery           | <= 0.5 ms                    |
| Marking                  | CE                           |
| Threaded length          | 1.73 in (44 mm)              |
| Length                   | 2.36 in (60 mm)              |
| Product weight           | 0.26 lb(US) (0.12 kg)        |


The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the Schneider Electric group. It is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



e (2) 144 mm/5.67 in.

≥

Facing a metal object




e (3) 36 mm/1.42 in

≥

(1) Metal

(2) Object to be detected

## Mounting




(1) Bending cable: 4 x external cable diameter

## Wiring Schemes

### 2-Wire AC or DC

NC output



BU : Blue

BN : Brown

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)