

SERIES 62H High Torque, Concentric Shaft

FEATURES

- High Rotational Torque Provides Positive Tactile Feedback
- Optically Coupled for More than a Million Cycles
- Optional Integral Pushbutton
- Compatible with CMOS, TTL and HCMOS Logic

- Available in 8, 12 and 16 Detent Positions
- Choice of Cable Length and Terminations


APPLICATIONS

- Avionics




DIMENSIONS in inches (and millimeters)


Cable Version




Stripped Version



Pin Version




WAVEFORM AND TRUTH TABLE



Clockwise Rotation		
Position	Output A	Output B
1		
2	●	
3	●	●
4		●

- Indicates logic high; blank indicates logic low. Code repeats every 4 positions.

CIRCUITRY



SPECIFICATIONS

Pushbutton Switch Ratings

Rating: at 5 Vdc, 10 mA, resistive

Contact Resistance: less than 10 ohms (TTL or CMOS compatible)

Pushbutton Life: 3 million actuations minimum

Voltage Breakdown: 250 Vac between mutually insulated parts

Contact Bounce: less than 4 mS at make

and less than 10 mS at break

Actuation Force: 1100 ±300g

Shaft Travel: .020±.010 inch

Encoder Ratings

Coding: 2-bit quadrature coded output

Operating Voltage: 5.0 ±.25 Vdc

Supply Current: 50 mA maximum @ 5.0 Vdc

Logic Output Characteristics:

Logic High: 3.0 Vdc minimum

Logic Low: 1.0 Vdc maximum

Mechanical Life: 1,000,000 cycles minimum (One cycle is a rotation through all positions and a full return)

Minimum Sink Current: 2.0 mA for 5 Vdc

Power Consumption: 150mW maximum

Output: open collector phototransistor

Logic Rise and Fall Times: less than 30 mS maximum

Operating Torque: 5.0 in-oz +/- 1.5 in-oz initial

Shaft Push Out Force: 45 lbs minimum

Mounting Torque: 15 in-lbs maximum

Terminal Strength: 15 lbs cable pull-out force minimum

Operating Speed: 100 RPM maximum

Environmental Ratings

Operating Temperature Range: -40°C to 85°C

Storage Temperature Range: -55°C to 100°C

Vibration Resistance: Harmonic motion with amplitude of 15G, within a varied 10 to 2000 Hz frequency for 12 hours

Mechanical Shock: Test 1: 100G, 6 mS, half sine, 12.3 ft/s; Test 2: 100G, 6 mS, sawtooth, 9.7 ft/s

Relative Humidity: 90–95% at 40°C for 96 hours

Materials and Finishes

Code Housing: Reinforced thermoplastic

Shafts: Stainless Steel

Bushing: Zinc casting

Pushbutton Actuator: Zytel 70G33L

Shaft Retaining Rings: Stainless steel

Detent Spring: Stainless steel

Detent Ball: Stainless steel

Detent Section: Hiloy 610

Printed Circuit Boards: NEMA grade FR-4

gold over nickel or palladium

Terminals: Brass, tin-plated

Mounting Hardware: One brass, nickel-plated nut and zinc-plated spring steel with clear trivalent chromate finish lockwasher supplied with each switch. (Nut is 0.094 inches thick by 0.433 inches across flats)

Rotor: Thermoplastic

Pushbutton Dome: Stainless steel

Phototransistor: Planar Silicon NPN

Infrared Emitter: Gallium aluminum arsenide

Flex Cable: 28 AWG, stranded/top coated wire, PVC coated on .050 or .100" centers (cabled version)

Header Pins: Brass, tin-plated

Spacer: Hiloy 610

Shim: Stainless Steel


Backplate/Strain Relief: Stainless steel

Lockwashers: Stainless steel

Hex Nuts: Stainless steel

Studs: Stainless steel

ORDERING INFORMATION



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru