



Micro Card Edge connector, straight, 40+100 poles



General information

Design	Highspeed mezzanine connector	
No. of contacts	40 poles or 100 poles	
Contact spacing	0,8 mm	
Test voltage	600 V	
Insulation resistance	100 poles: 1,5x10 ¹⁰ Ohm min.	40 poles: 5x10 ¹⁰ Ohm min.
Working current	1,9 A@80°C (see derating diagram)	
Temperature range	-55°C ... +125°C	
Termination technology	SMT	
Reflow processing temperature	min. 150 s > 217°C or min. 30 s > 240°C	(acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-075 Level PSL R0)
Clearance & creepage distance	Clearance 0,6 mm	Creepage 0,7 mm
Insertion force	100 poles max. 70 N	40 poles max. 25 N
Withdrawal force	100 poles min. 30 N	40 poles min. 12 N
Mating card thickness	1,6±0,1 mm	
Mating cycles	200	
Signaling speed rating @ 3db insertion loss	Single-Ended: 7.0 GHz / 14 Gbps	Differential: 7.0 GHz / 14 Gbps
SI-report	on request	
SPICE-Modell	on request	
S-parameter	on request	
RoHS compliant	Yes	
Leadfree	Yes	

Insulator material

Material	LCP (liquid crystalline polymer, glass fiber reinforcement 30%)
Color	black
UL classification	UL 94-V0
Material group acc. IEC 60664-1	IIIa (175 < CTI < 400)

Contact material

Contact material	Copper alloy
Plating termination zone	Sn over Ni
Plating contact zone	Au over PdNi over Ni


Derating diagram acc. to IEC 60512-5 (Current carrying capacity)

The current carrying capacity is limited by maximum temperature of materials for inserts and contacts including terminals.


The current capacity curve is valid for continuous, non interrupted current loaded contacts of connectors when simultaneous power on all contacts is given, without exceeding the maximum temperature.

Control and test procedures according to DIN IEC 60512-5


- 1) temperature rise
- 2) derating
- 3) derating curve at I*0,8 (IEC 512)



Recommended mating card layout



Mating conditions



All Dimensions in mm
Original Size DIN A3

Scale
1:1

Free size tol.

Ref.

Sub. DS 15002100301 / 500000064915 / 2013-08-13



All rights reserved

Department EC PD - DE

Created by
TADJE

Inspected by
ELLERMANN

Standardisation
HOFFMANN

Date
2015-09-14

State
Final Release

Micro Card Edge connector, straight, 40+100 poles

Doc-Key / ECM-Nr.
100545589/UGD/001/B
500000094514

HARTING Electronics GmbH

D-32339 Espelkamp

Type
DS

Number
15002100301

Rev.
B


Page
1/2



Micro Card Edge connector, straight, 40+100 poles




Tape layout & packaging




Packaging indices ("XXX" in part no.):

Index	Packaging unit	Packaging
040	9x200	Tape & Reel, 9 reels in one box
042	200	Tape & Reel
333	1	Tape

Reel dimension



Application information



		All Dimensions in mm Original Size DIN A3		Scale 1:1		Free size tol.		Ref.					
				Sub. DS 15002100301 / 500000064915 / 2013-08-13									
		All rights reserved		Created by TADJE		Inspected by ELLERMANN		Standardisation HOFFMANN		Date 2015-09-14		State Final Release	
		Department EC PD - DE											
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp				Title Micro Card Edge connector, straight, 40+100 poles								Doc-Key / ECM-Nr. 100545589/UGD/001/B 500000094514	
				Type DS		Number 15002100301						Rev. B	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

[15010404601040](#) [15021004601040](#) [15021004601333](#) [15010404601333](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru