


WP 04T

Order No.: 2913632



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2913632>

Web panel with 3.5" graphics-compatible TFT display, 320 x 240 pixels, 1x Ethernet, 2x USB and integrated micro browser

| Commercial data | |
|--------------------------|---|
| GTIN (EAN) |  4 046356 460422 |
| Note | Made-to-order |
| sales group | K310 |
| Pack | 1 pcs. |
| Customs tariff | 85371099 |
| Catalog page information | Page 138 (AX-2009) |

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
10/15/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

| Display data | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Display | 8.9 cm/3.5" TFT active |
| Resolution | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Brightness | LED |
| Half-life of background illumination | 40000 h |
| Touch screen | Resistive industrial touch screen |

| | |
|--|--|
| Colors | 65,536 colors |
| Computer data | |
| Processor | RISC ARM9 CPU; 200 MHz |
| Main memory | 32 MByte SDRAM |
| Data memory | 16 MB Flash |
| Interfaces | 10/100 MBit Ethernet; 2 x USB Host 2.0 |
| Operating systems | Windows CE 6.0 |
| General data | |
| External dimension, width | 120 mm |
| External dimension, height | 90 mm |
| External dimension, depth | 5 mm |
| Note regarding external dimension | Dimensions of the front plate |
| Installation dimension, width | 112 mm |
| Installation dimension, height | 82 mm |
| Mounting type | Installation in front plate |
| Ambient Conditions | |
| Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 85 % (no condensation) |
| Permissible humidity (storage/transport) | 10 % ... 95 % (no condensation) |
| Vibration (operation) | DIN EN 60068-2-6 |
| Shock | DIN EN 60068-2-27 |

Certificates / Approvals



Certification

GL

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru