

|                              |  |      |  |                          |     |                           |         |     |      |
|------------------------------|--|------|--|--------------------------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
| 4                            |  | 3    |  | 2                        |     | 1                         |         |     |      |
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. |  |      |  | RELEASED FOR PUBLICATION |     |                           |         |     |      |
| © COPYRIGHT - By -           |  |      |  | ALL RIGHTS RESERVED.     |     |                           |         |     |      |
| LOC                          |  | DIST |  | REVISIONS                |     |                           |         |     |      |
| G                            |  | 14   |  | P                        | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
|                              |  |      |  |                          | AD1 | REVISED PER ECO-11-004917 | 11MAR11 | RK  | HMR  |

0 1-22

EC

AMP

UL

CS

6.86  
[.270]

MAX DIA  
IN CRIMP  
AREA

INSULATION

BODY

11.58  
MAX  
DIA

18.29 MAX  
[.720]

1

CONFIGURATION 1

0 1-22

EC

AMP

UL

CS

2

CONFIGURATION 2

1

FOR 9.53 [.375] MAX WIRE INSULATION DIA

2

SUPERSEDED BY 328730

3

MATERIAL: BODY; COPPER PER ASTM B152  
INSULATION; NYLON  
COLOR; NATURAL

4

FINISH: BODY; TIN PL. PER ASTM B545

5

PARTS MAY CONFORM TO EITHER  
COFIGURATION 1 OR 2

|                                      |                                 |                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <div>AMP</div> <div>WIRE RANGE</div> | <div>UL</div> <div>Listed</div> | <div>SR</div> <div>LR7189<br/>Certified</div> |
| 22-10 AWG<br>SOLID OR STRANDED       | 22-10 AWG<br>SOLID OR STRANDED  | 22-10 AWG<br>SOLID OR STRANDED                |

|       |               |            |
|-------|---------------|------------|
| 100   | LOOSE PC, BOX | 8-328730-1 |
| 10000 | SPECIAL PKG   | 2 328730-1 |
| 1500  | TAPE MOUNTED  | 2-328730-1 |
| 2000  | LOOSE PIECE   | 328730     |
| QTY   | DESCRIPTION   | PART NO    |

|                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                 |                         |                                                     |                    |                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                              |                                              | MAX RECOMMENDED OPERATING<br>TEMPERATURE:<br>105° C MAX                                                                                                                                | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                                                                                 | DWN<br>G KRUPER<br>1/93 | <div>STE</div> TE Connectivity                      |                    |                        |                    |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752 | VOLTAGE RATING:<br>600V MAX (BUILDING & WIRING)<br>1000V MAX (FIXTURES & SIGNS)                                                                                                        | DIMENSIONS:<br>INCHES                  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                                       | CHK<br>R HERSEY<br>1/93 | NAME<br>SPLICE, CLOSED END,<br>WIRE SIZE, 22-10 AWG |                    |                        |                    |
| FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION                                                    | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111  | CIRCULAR MIL AREA:<br>1.65-6.64mm² [3248-13100]<br>SOLID OR STRANDED                                                                                                                   | <div></div>                            | 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± 0.20 [.008]<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± -<br>FINISH | APVD<br>M ELLIS<br>1/93 |                                                     |                    |                        |                    |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           | 1-800-526-5142                               |                                                                                                                                                                                        | MATERIAL                               | 3                                                                                               | 4                       |                                                     |                    |                        |                    |
|                                                                                           |                                              | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR<br>AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE<br>AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION<br>SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |                                        |                                                                                                 | APPLICATION SPEC<br>-   | SIZE<br>A3                                          | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C-328730 | RESTRICTED TO<br>- |
|                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                 | CUSTOMER DRAWING        | SCALE<br>5:1                                        | SHEET<br>1 OF 1    | REV<br>AD1             |                    |

1470-19 (3/11)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)