

**SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR**

Order No.: 1517592

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1517592>

Master cable for sensor/actuator boxes, without PE conductor,  
unshielded, material PUR/PVC, 10-pos., 8 x 0.34 mm<sup>2</sup> and 2 x 0.75  
mm<sup>2</sup>, length: 50 m

**Commercial data**

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTIN (EAN)               | <br>4 017918 933319 |
| Note                     | Made-to-order                                                                                          |
| sales group              | D192                                                                                                   |
| Pack                     | 1 pcs.                                                                                                 |
| Customs tariff           | 85366990                                                                                               |
| Catalog page information | Page 135 (PC-2009)                                                                                     |

**Product notes**

WEEE/RoHS-compliant since:  
06/21/2006



[http://  
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)  
Please note that the data given  
here has been taken from the  
online catalog. For comprehensive  
information and data, please refer  
to the user documentation. The  
General Terms and Conditions of  
Use apply to Internet downloads.

**Technical data****General data**

|               |       |
|---------------|-------|
| Rated voltage | 300 V |
|---------------|-------|

**Master cable data**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Length of cable | 50 m |
|-----------------|------|

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cable type                          | Master cable suitable for flexible cable conduit |
| Signal line cross section           | 8x 0.34 mm <sup>2</sup>                          |
| AWG signal line                     | 22                                               |
| Conductor structure signal line     | 42 0.10 mm                                       |
| Power supply cross section          | 2x 0.75 mm <sup>2</sup>                          |
| AWG power supply                    | 19                                               |
| Conductor structure, voltage supply | 96x 0.10 mm                                      |
| External diameter                   | 8.7 mm                                           |
| Max. bending cycles                 | 1500000                                          |
| Bending radius                      | 90 mm                                            |
| Traversing path                     | 2 m                                              |
| Traversing rate                     | 2 m/s                                            |
| Ambient temperature (operation)     | -40 °C ... 80 °C (for fixed installation)        |
|                                     | -5 °C ... 80 °C (for flexible installation)      |

#### Accessories

| Item         | Designation  | Description                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tools</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1212156      | WIREFOX 4    | Stripping tool, for lines and conductors (special for rubber and silicon insulations) of 0.1 - 4 mm <sup>2</sup> , self-adjusting, stripping length up to 18 mm, cutting capacity up to 10 mm <sup>2</sup> stranded / 1.5 mm <sup>2</sup> solid |
| 1212162      | WIREFOX-D 13 | Stripping tool, for stripping installation lines of Ø 8 - 13 mm , e.g. NYM 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> to 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> , single line stripping 0.2 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , with longitudinal cut blade and sliding knife   |
| 1212161      | WIREFOX-D 40 | Stripping tool, for stripping lines of Ø 4.5 - 40 mm, insulation strength up to 4.5 mm                                                                                                                                                          |

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)