


Type TF Low TC Ultra-Precision Film Resistors

Absolute TC to 5 ppm/°C, Values from 1 Kohm to 125 Megohms, Absolute Tolerance to ±0.01%

Type TF precision resistors employ the Caddock Tetrinox® resistance films - the resistance system that sets a new standard for high value, ultra-stable precision resistors that provide an exceptional combination of performance characteristics:

- **Ultra-Precision** - Five standard resistance tolerances from ±1% to ±0.01%.
- **A Wide Range of Resistance Values** - from 1 Kohm to 125 Megohms.
- **Low Temperature Coefficient** - 5 ppm/°C, 10 ppm/°C, or 15 ppm/°C.
- **Long-Term Stability** - to 0.01% per 1,000 hours.

This approach to quantity production of ultra-precision discrete resistors is the result of combining our unique complex oxide resistance film technology with an advanced high thru-put laser manufacturing capability.




Type TF - Standard Resistance Range - 1 Kohm to 10 Megohms

Model Number		Wattage @ +70°C	Maximum Continuous Oper. Voltage	Resistance		Dimensions inches (mm)	
Axial Leads	Radial Leads			Min.	Max.	A	B
TF020N	TF020R	0.33	300	1 K	2 Meg	.750 ±.020 (19.05 ±.51)	.375 ±.020 (9.53 ±.51)
TF050N	TF050R	0.75	1,400	10 K	10 Meg	1.500 ±.020 (38.10 ±.51)	.500 ±.020 (12.70 ±.51)

Shelf Life: Typically 0.0025% per year

Load Stability:



Specifications:

Apply to all Type TF resistor models.

Absolute Temperature Coefficient: 5 ppm/°C, 10 ppm/°C, or 15 ppm/°C referenced to +25°C, ΔR taken at -15°C and +105°C.


Resistance Tolerance: ±0.01%, ±0.025%, ±0.05%, ±0.10%, or ±1.0%.

Load Life: For ±0.10% or tighter tolerance, 1,000 hours at +70°C. Load stability versus applied power is shown in the load stability curve on this page.

Storage Temperature: -55°C to +105°C.

Leadwire: Tinned Copper.

Derating Curve:




Type TF - Extended Resistance Range - 2 Megohms to 125 Megohms


Model Number		Wattage @ +70°C	Maximum Continuous Oper. Voltage	Resistance		Dimensions inches (mm)	
Axial Leads	Radial Leads			Min.	Max.	A	B
TF626N	TF626R	0.33	300	2.01 Meg	35 Meg	.750 ±.020 (19.05 ±.51)	.375 ±.020 (9.53 ±.51)
TF656N	TF656R	0.75	1,400	10.01 Meg	125 Meg	1.500 ±.020 (38.10 ±.51)	.500 ±.020 (12.70 ±.51)

Shelf Life: Typically 0.005% per year

Load Stability: 1,000 hours at rated voltage at +70°C, maximum ΔR 0.03%




Ordering Information:



Custom Type TF Resistors

Additional cost savings can be realized when your high volume ultra-precision Type TF resistor is optimized for:

- Lightning transient capability
- Voltage rating
- Power rating
- Mechanical configuration
- Ratio matched sets



And for special requirements, custom Type TF resistors are available with:

- TC of 5 ppm/°C, 10 ppm/°C, 15 ppm/°C, 20 ppm/°C, or 25 ppm/°C.
- Shelf stability of 0.0025% per year.

Type TF resistors can also be produced with custom-spaced radial leads that will plug directly into your existing circuit layout.

Applications Engineering
 17271 North Umpqua Hwy.
 Roseburg, Oregon 97470-9422
 Phone: (541) 496-0700
 Fax: (541) 496-0408

CADDOCK ELECTRONICS, INC.

e-mail: caddock@caddock.com • web: www.caddock.com
 For Caddock Distributors listed by country see caddock.com/contact/dist.html

Sales and Corporate Office
 1717 Chicago Avenue
 Riverside, California 92507-2364
 Phone: (951) 788-1700
 Fax: (951) 369-1151

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.

