

Sensor/Actuator cable - SAC-12P-MS/ 3,0-PUR SCO - 1430543

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/Actuator cable, 12-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, on free cable end, Cable length: 3 m

Why buy this product

- ✓ Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
- ✓ Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
- ✓ Our standard: robust halogen-free PUR cable
- ✓ Save space – with high-pos. connectors



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 046356 456364
Weight per Piece (excluding packing)	201.6 g
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany
Product key	BF1CGA

Technical data

Dimensions

Length of cable	3 m
Stripping length of the free conductor end	35 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	1.5 A
-----------------------	-------

Sensor/Actuator cable - SAC-12P-MS/ 3,0-PUR SCO - 1430543

Technical data

General

Rated voltage	30 V
Number of positions	12
Contact resistance	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Coding	A - standard
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Status display	No
Protective circuit/component	Unwired
Overvoltage category	II
Pollution degree	3
Torque	0.4 Nm (M12 connector)

Material

Inflammability class according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 66
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated

Cable

Conductor cross section	12x 0.14 mm ² (signal line)
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	18x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1 mm ± 0.05 mm (signal line)
Wire colors	White, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red, black, violet, gray/ pink, red/blue
Overall twist	12 wires twisted in layers
External sheath, color	black RAL 9005
External cable diameter D	7.2 mm
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	54 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Conductor resistance	142 Ω /km
Special properties	Low adhesion surface
Resistance to oil	DIN VDE 0472 Part 803, test type B
Other resistance	Hydrolysis and microbe resistant as per VDE 0282 section 10

Sensor/Actuator cable - SAC-12P-MS/ 3,0-PUR SCO - 1430543

Technical data

Cable

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27279218

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details


Sensor/Actuator cable - SAC-12P-MS/ 3,0-PUR SCO - 1430543

Approvals

EAC

Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 male connector, 12-pos., male side view

Cable cross section




PUR halogen-free black [PUR]

Dimensional drawing



M12 SPEEDCON plug, straight, shielded

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru