




MS/Standard Accessories

10-40450, 10-36675


sealing gaskets



The Amphenol® plain flat gasket of synthetic rubber material is provided to take complete advantage of waterproof and pressure sealing features. It is for use with the flange mounted receptacle.



This flat gasket is provided to give the maximum in connector performance. Its special feature is in providing the maximum radio shielding under difficult conditions of high receiver sensitivity and low signal strength while retaining the sealing characteristics of the plain gasket. This gasket is for use with the flange mounting receptacle.



This gasket is provided for applications where the major requirement is resistance to the injurious effects of extremely low temperature. Even at temperatures as low as -67°F this gasket retains its resiliency and will seal a pressure differential of 30 psi.

Installation Dimensions					Order Data		
MS Shell Size	A ±.010	B +.016 -.000	C +.016 -.000	D ±.010	Plain	Shielding	Low Temperature
8S	.594	.500	.875	.172	10-40450-8	10-40450-8S	10-36675-8
10S	.719	.625	1.000	.172	10-40450-10	10-40450-10S	10-36675-10
10SL	.719	.625	1.000	.172	10-40450-10	10-40450-10S	10-36675-10
12S	.813	.750	1.094	.172	10-40450-12	10-40450-12S	10-36675-12
12	.813	.750	1.094	.172	10-40450-12	10-40450-12S	10-36675-12
14S	.906	.875	1.188	.172	10-40450-14	10-40450-14S	10-35575-14
14	.906	.875	1.188	.172	10-40450-14	10-40450-14S	10-36675-14
16S	.969	1.000	1.281	.172	10-40450-16	10-40450-16S	10-36675-16
16	.969	1.000	1.281	.172	10-40450-16	10-40450-16S	10-36675-16
18	1.063	1.125	1.375	.203	10-40450-18	10-40450-18S	10-36675-18
20	1.156	1.250	1.500	.203	10-40450-20	10-40450-20S	10-36675-20
22	1.250	1.375	1.625	.203	10-40450-22	10-40450-22S	10-36675-22
24	1.375	1.500	1.750	.203	10-40450-24	10-40450-24S	10-36675-24
28	1.563	1.750	2.000	.203	10-40450-28	10-40450-28S	10-36675-28
32	1.750	2.000	2.250	.219	10-40450-32	10-40450-32S	10-36675-32
36	1.938	2.188	2.500	.219	10-40450-36	10-40450-36S	10-36675-36
40	2.188	2.438	2.750	.219	10-40450-40	10-40450-40S	10-36675-40

All dimensions for reference only.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru