

DTA27-3X-W

GENERAL SPECIFICATION

This specification describes the performance characteristics of a grounded, single phase, 27 watts, 3-output level adaptor power supply.



1) INPUT

Description	Min.	Typical	Max.	Condition
Input Voltage	90VAC	110/220V	264VAC	Full Range; 50/60Hz
Input Current	1.0A MAX. (RMS)			
INRUSH CURRENT	30A MAX. (COLD START AT MAX. LOAD & 110VAC INPUT) 60A MAX. (COLD START AT MAX. LOAD & 220VAC INPUT)			
Line Frequency	47Hz	50/60Hz	63Hz	-
Efficiency	-	-	70%	AC normal input & the Maximum load

2) OUTPUT

+5V/3A; +12V/0.8A; -12V/0.25A; TOTAL OUTPUT; 27W MAX.

2.1) STATIC DC LOAD & RIPPLE NOISE

NOMINAL VOLTAGE		LIMIT		AVERAGE LOAD		RIPPLE & NOISE
		MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
V1	+5V	4.85V	5.25V	0.5A	3A	50mV
V2	+12V	11.40V	12.60V	0.25A	0.8A	120mV
V3	-12V	-10.80V	-13.20V	0.05A	0.25A	120mV

NOTE: 20MHz bandwidth ripple & noise is measured by using 0.1uF C.C. & 10uF/50V E.C. bypassed at the output connector.

2.2) HOLD UP TIME

The power supply unit should maintain its proper voltage within voltage specifications for at least 10 mS after losing input power under the condition of 115VAC (or 230VAC) input voltage and max. output load.

3) PROTECTION:

3.1) OVER VOLTAGE PROTECTION (OVP)

If any over voltage occurs, the power supply should latch off before any output exceeds its limit below.

NOMINAL	OVERVOLTAGE RANGE (V)	
VOLTAGE (V)	FROM	TO
+5	5.6	6.5

The power supply will be automatically recovered after the over voltage fault being removed.

3.2) SHORT CIRCUIT PROTECTION

Short circuit occurred on +5V, +12V output should not cause any damage to the power supply but shut down the Power supply. The power supply will be automatically recovered after the short circuit being removed.

3.3) OVERLOAD PROTECTION.

An over load protection will be effected when overloading reaches +160% MAX the power supply will be automatically recovered after the overload being removed.

4) ENVIRONMENT:

4.1) OPERATING:

Temperature:	0 to 40 degree centigrade
Relative Humidity:	20 to 90 percent, non-condensing

4.2) SHIPPING AND STORAGE:

Temperature:	-25 to +85 degree centigrade
Relative Humidity:	20 to 90 percent, non-condensing

5) SAFETY PROVIDED

UL 1950
CSA 22.2
TUV EN60950
CE EN55022 PART 15 class "B"
FCC CERTIFICATE

5.1) DIELECTRIC WITHSTAND

Primary to Secondary: 3000VAC for 60 Sec.
Primary to Frame Ground: 1500VAC for 60 Sec.
Secondary to Ground: 500VAC for 60 Sec.

5.2) INSULATION RESISTANCE

Primary to Frame Ground: 50m OHM 25A MAX.

**ETA-USA**

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

ETA-USA Tel: 408-778-2793 Fax: 408-779-2753 e-mail: sales@eta-usa.com

6) **RELIABILITY**

MTBF: 50000 hours min. at max. load for 25 degree centigrade ambient temperature.

7) BURN-IN TEST: 100% burn-in tested at max. load under 40 +/- 5 degree centigrade

8) **MECHANICAL REQUIREMENT**


8.1) CASE DIMENSION: 132(L) mm * 69(W) mm * 40(H) mm.

8.2) OUTPUT CONNECTOR: DEPENDS ON YOUR REQUIREMENTS

OUTPUT CABLE LENGTH: 1500 ± 50mm

OUTPUT CONNECTOR: 5P DIN

INPUT CONNECTOR: IEC320-C13 (3 pins)



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru