

RJ45 connector - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - 1421608

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



RJ45 connector, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Zinc die-cast, connection method: IDC fast connection, connection cross section: AWG 26- 24, cable outlet: straight

Your advantages

- ✓ assembly without special tools
- ✓ One-Piece Design
- ✓ AWG 26-24
- ✓ 360° shielding
- ✓ High shock and vibration resistance



Ethernet

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 055626 276595
GTIN	4055626276595

Technical data

Mechanical characteristics

Number of positions	8
Connection profile	RJ45
Insertion/withdrawal cycles	≥ 750
Connection method	IDC fast connection
Conductor cross section	0.14 mm ² ... 0.25 mm ² (solid) 0.14 mm ² ... 0.25 mm ² (flexible)
Connection cross section AWG	26 ... 24 (solid) 26 ... 24 (flexible)
Max. cable diameter	5 mm ... 9 mm
External cable diameter	5 mm ... 9 mm
Cable outlet	straight

RJ45 connector - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - 1421608

Technical data

Mechanical characteristics

Wire diameter including insulation	≤ 1.6 mm
Degree of protection	IP20
Type	RJ45, IP20
No. of cable outlets	1

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C
---------------------------------	------------------

Material data

Flammability rating according to UL 94	V0
Housing material	Zinc die-cast
Contact carrier material	PC
Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Gold over nickel

Electrical characteristics

Number of positions	8
Transmission speed	1 Gbps
Transmission characteristics (category)	CAT5 (IEC 11801:2002)
GRP transmission properties	CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
Transmission speed	1 Gbps
Frequency range	to 100 MHz
Rated current	1.75 A
Overvoltage category	I
Contact resistance	0.001 Ω (Wire – IDC)
	0.005 Ω (Litz wires – IDC)
Rated voltage (III/3)	72 V (DC)

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Approvals

Approvals

Approvals

cULus Recognized

RJ45 connector - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - 1421608

Approvals

Ex Approvals

Approval details

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20170228	
Nominal voltage UN	56.5 V
Nominal current IN	0.175 A

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru