

4

3

2


1

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0		03	REVISED PER ECO-06-14755	6/26/06	SS	CR

1. RECOMMENDED PC-BOARD-HOLES DIAMETER: $\phi 1.20\text{mm}$ TO $\phi 1.40\text{mm}$.
2. BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING LOCATION
OPTIONAL WHERE SPACE PERMITS.

$\triangle 3$ NON CUMULATIVE.

120.00	24	2-1776269-4
115.00	23	2-1776269-3
110.00	22	2-1776269-2
105.00	21	2-1776269-1
100.00	20	2-1776269-0
95.00	19	1-1776269-9
90.00	18	1-1776269-8
85.00	17	1-1776269-7
80.00	16	1-1776269-6
75.00	15	1-1776269-5
70.00	14	1-1776269-4
65.00	13	1-1776269-3
60.00	12	1-1776269-2
55.00	11	1-1776269-1
50.00	10	1-1776269-0
45.00	9	1776269-9
40.00	8	1776269-8
35.00	7	1776269-7
30.00	6	1776269-6
25.00	5	1776269-5
20.00	4	1776269-4
15.00	3	1776269-3
10.00	2	1776269-2
DIM. A	NO. OF POS.	PART NUMBER



1776269-3 AS SHOWN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	S SCHLEGEL	5/6/05	tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608		
		CHK	C RICHARD	5/6/05			
		APVD	C RICHARD	5/6/05	NAME		
		PRODUCT SPEC			TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3.5mm pins W/ INTERLOCK 5.00mm PITCH, HIGH TEMP		
		APPLICATION SPEC			SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
		WEIGHT			A3	00779	C-1776269
		CUSTOMER DRAWING			SCALE	NTS	SHEET
					1 OF 2		REV
							03

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.	ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
		SEE SHEET 1		-	-	-

1. Application and Features:

- 1-1. Standard sizes are 2 and 3 way-blocks, but every number of contact can be combined, by simply plugging them together and can be ordered as required**
- 1-2. With wire guard for wire protection (for that the screw doesn't press directly on the wire)

2-3. Mechanical:

- 2-3-1. Torque: 4 Kg.cm (Max).
- 2-3-2. Operating temperature: -55°C to +105°C.
- 2-3-3. Solderability: 95% coverage (min).


2. Technical Data:

2-1. Material:

- 2-1-1. HOUSING: NYLON 6.6, UL 94 V-0, (BLACK).
- 2-1-2. Metal Housing: Brass(Cu Zn)
Cu,Tin plated.
- 2-1-3. Wire guard: Stainless steel.
- 2-1-4. Screw: Steel galvanized and chromatized, M2.6

2-2. Electrical:

- 2-2-1. Current rating: 10 Amps/way max.
- 2-2-2. Contact resistance: 20mΩ (Max).
- 2-2-3. Insulation resistance: 5000MΩ /1000V.
- 2-2-4. Withstanding Voltage: 1500VAC (1min).
- 2-2-5. Operation Voltage: 300 VAC.
- 2-2-6. Wire Range: 14-22 AWG.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL	5/6/05	tyco Electronics		Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608			
		CHK C RICHARD	5/6/05						
		APVD C RICHARD	5/6/05	NAME					
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3.5mm pins W/ INTERLOCK 5.00mm PITCH, HIGH TEMP					
		0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC —		APPLICATION SPEC —			
MATERIAL —		FINISH —		WEIGHT —		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1776269	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING						SCALE NTS	SHEET 2 OF 2	REV 03	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru