

Class I Division 2 Hydraulic-Magnetic MCB 4231-T

Description

Single pole, DIN rail mount, hydraulic-magnetic miniature circuit breaker (MCB) in accordance with UL1077, CSA22.2, and UL Class I Division 2, Groups A, B, C, D.

Typical Applications

Hazardous locations where flammable liquids, gases, vapors, or combustible dust exists in sufficient quantities to produce an explosion or fire. Typical applications include; Oil & Gas drilling and production, Agricultural processing and storage, and Saw Mill / Pulp & Paper production.

Ordering Information

Type No.	
4231	Hydraulic-magnetic high performance circuit breaker
Mounting	
T1	Rail mounting
Number of poles	
1	Single pole protected
Accessories	
0	Without
Terminals	
K0	Screw terminals
Characteristic curve	
F1	DC short time delay*
F2	AC short time delay
Approvals	
H	UL1077, CSA22.2, UL Class I Division 2
Current ratings	
1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, (20A)**	
4231 - T1 1 0 - K0 F2 H - 10A	ordering example

* Visit www.e-t-a.com/us_esx10-t/ to see ESX10 Electronic Breakers for 24VDC Class I Division II applications

** for 50VDC only

Available product configurations

Part number	Current rating	Description
4231-T110-K0F1H- 4231-T110-K0F2H-	1A	UL1077, CID2, 1P, 120VAC, 50VDC
	2A	
	3A	
	5A	
	7A	
	8A	
	10A	
	12A	
	15A	
	20A	
		UL1077, CID2, 1P, 50VDC

Approvals

Authority	Standard	Rated voltage	Current ratings
UL	Class I Div 2 GP A, B, C, D ISA 12.12.01-2015 CSA C22.2 No. 213	120VAC 50/60 Hz 50VDC	1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20A*
UL	UL 1077 CSA C22.2 No. 235-04		

* for 50VDC only




4231-T...

Technical Data

Voltage rating	120VAC, 50VDC
Current rating range	1... 15A (AC) 1... 20A (DC)
Interrupting capacity	1000 A (AC and DC)
Temperature	-40° - 65°C
Ambient typical life	1... 20A 6000 operations @ 1 x I _N
Insulation Resistance	>100 mega ohms (100VDC)
Dielectric Strength	1250 V RMS, 60 Hz (between terminals)
Degree of Protection	IP20
Vibration	
Directions 1, 2, 3, 4:	5 g at 1.0 x I _N
Directions 5, 6:	10 g at 1.0 x I _N (57-2000 Hz) +/- 0.76 mm (10-57 Hz) to IEC 60068-2-6, test Fc 10 frequency cycles/axis
Shock	
Directions 2, 3, 4, 5, 6:	40 g/11 ms/half sine at 1.0 x I _N
Direction 1:	30 g/11 ms/half sine at 1.0 x I _N to IEC 60068-2-27, test Ea
Humidity	240 hrs in 95% RH, temperature 40 Deg C test to IEC60068-2-78, test Cab
Corrosion	96 hrs in 5% salt mist test to IEC60068-2-11, test Ka

Schematic Diagram



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru