


HSDP CONNECTOR


Board-to-wire



0.64/1.5 Hybrid circuits connector

Features

- Key option is available.
- Small Packaging with Signal and Power




Specifications

- Current rating: 0.64 Terminal/ 5A AC, DC max.
1.5 Terminal/ 14A AC, DC max.
- Voltage rating: 14V AC, DC
- Temperature range: -40°C to +85°C
(including temperature rise in applying electrical current)
- Contact resistance:
0.64 Terminal; Initial value/15mΩ max.
After environmental testing/15mΩ max.
1.5 Terminal; Initial value/8.0mΩ max.
After environmental testing/8.0mΩ max.
- Insulation resistance: 100MΩ min.
- Withstanding voltage: 1,000V AC/minute
- Applicable wire: AVSS/ CAVS/ TXL/ ISO
0.3mm² to 0.85mm²

- * Compliant with ELV/RoHS.
- * Contact JST for details.

Female terminal




Model No.	Applicable wire range		Q'ty/reel
	Conductor (mm ²)	Insulation O.D. (mm)	
①SAIT-A03T-M064	0.3 to 0.5	≤1.9	6,500
①SAIT-A02T-M064	0.75 to 0.85	≤1.9	6,500

②GT150 or equivalent Terminal (Customer specified Terminal)

Material and Finish

- ①Copper alloy, tin-plated (reflow treatment)
- ②Copper alloy (refer to Delphi connection Systems for detail)

Female connector




Circuits	Option	Model No.	Q'ty/box	Housing Color
4	B	HSDPPB-04-2BH	250	Gray
	D	HSDPPB-04-2DM	250	Green
	F	HSDPPB-04-2FS	250	Natural

Material

Housing: PBT
TPA: PBT, blue

Male connector



Circuits	Option	Model No.	Q'ty/box	Housing Color
4	B	B04B-HSDP-2BH	90	Gray
	D	B04B-HSDP-2DM	90	Green
	F	B04B-HSDP-2FS	90	Natural

Material

Housing: Glass-filled, PPA
1.5 Male pin: Brass, tin-plated
0.64 Male pin: Brass, tin-plated


HSDP CONNECTOR

PC board layout, Assembly layout



• Option B



• Option D



• Option F



Crimping machine, Applicator

Strip terminal	Crimping machine	Crimp applicator MKS-L	
		Dies	Crimp applicator with dies
SAIT-A03T-M064	AP-K2N	MK/SAIT-A03-064	APLMK SAIT-A03-064
SAIT-A02T-M064		MK/SAIT-A02-064	APLMK SAIT-A02-064

Note: When crimping operation is conducted using an applicator and die set other than the above, JST cannot guarantee the performance of the terminal.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JST:

[HSDPPB-04-2BH](#) [HSDPPB-04-2DM](#) [HSDPPB-04-2FS](#) [B04B-HSDP-2BH](#) [B04B-HSDP-2DM](#) [B04B-HSDP-2FS](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru