




| Cable Length L |                    | Part Number  | Max. IL | Cable Length L |                     | Part Number  | Max. IL | Cable Length L |                     | Part Number  | Max. IL | Cable Length L |                     | Part Number  | Max. IL |
|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|---------------------|--------------|---------|----------------|---------------------|--------------|---------|----------------|---------------------|--------------|---------|
| Meters         | [Inches]           |              |         | Meters         | [Inches]            |              |         | Meters         | [Inches]            |              |         | Meters         | [Inches]            |              |         |
| 1m ± 0.05m     | [39.37" ± 1.97"]   | 17-300310-01 | 0.50 dB | 21m ± 0.30m    | [826.77" ± 11.81"]  | 17-300310-21 | 0.57 dB | 41m ± 0.40m    | [1614.17" ± 15.75"] | 17-300310-41 | 0.64 dB | 61m ± 0.60m    | [2401.57" ± 23.62"] | 17-300310-61 | 0.71 dB |
| 2m ± 0.05m     | [78.74" ± 1.97"]   | 17-300310-02 | 0.51 dB | 22m ± 0.30m    | [866.14" ± 11.81"]  | 17-300310-22 | 0.58 dB | 42m ± 0.40m    | [1653.54" ± 15.75"] | 17-300310-42 | 0.65 dB | 62m ± 0.60m    | [2440.95" ± 23.62"] | 17-300310-62 | 0.72 dB |
| 3m ± 0.05m     | [118.11" ± 1.97"]  | 17-300310-03 | 0.51 dB | 23m ± 0.30m    | [905.51" ± 11.81"]  | 17-300310-23 | 0.58 dB | 43m ± 0.40m    | [1692.91" ± 15.75"] | 17-300310-43 | 0.65 dB | 63m ± 0.60m    | [2480.31" ± 23.62"] | 17-300310-63 | 0.72 dB |
| 4m ± 0.08m     | [157.48" ± 3.15"]  | 17-300310-04 | 0.51 dB | 24m ± 0.30m    | [944.88" ± 11.81"]  | 17-300310-24 | 0.58 dB | 44m ± 0.40m    | [1732.28" ± 15.75"] | 17-300310-44 | 0.65 dB | 64m ± 0.60m    | [2519.68" ± 23.62"] | 17-300310-64 | 0.72 dB |
| 5m ± 0.08m     | [196.85" ± 3.15"]  | 17-300310-05 | 0.52 dB | 25m ± 0.30m    | [984.25" ± 11.81"]  | 17-300310-25 | 0.59 dB | 45m ± 0.40m    | [1771.65" ± 15.75"] | 17-300310-45 | 0.66 dB | 65m ± 0.60m    | [2559.05" ± 23.62"] | 17-300310-65 | 0.73 dB |
| 6m ± 0.08m     | [236.22" ± 3.15"]  | 17-300310-06 | 0.52 dB | 26m ± 0.30m    | [1023.62" ± 11.81"] | 17-300310-26 | 0.59 dB | 46m ± 0.40m    | [1811.02" ± 15.75"] | 17-300310-46 | 0.66 dB | 66m ± 0.60m    | [2598.42" ± 23.62"] | 17-300310-66 | 0.73 dB |
| 7m ± 0.08m     | [275.59" ± 3.15"]  | 17-300310-07 | 0.52 dB | 27m ± 0.30m    | [1062.99" ± 11.81"] | 17-300310-27 | 0.59 dB | 47m ± 0.40m    | [1850.39" ± 15.75"] | 17-300310-47 | 0.66 dB | 67m ± 0.60m    | [2637.80" ± 23.62"] | 17-300310-67 | 0.74 dB |
| 8m ± 0.15m     | [314.96" ± 5.91"]  | 17-300310-08 | 0.53 dB | 28m ± 0.30m    | [1102.36" ± 11.81"] | 17-300310-28 | 0.60 dB | 48m ± 0.40m    | [1889.76" ± 15.75"] | 17-300310-48 | 0.67 dB | 68m ± 0.60m    | [2677.16" ± 23.62"] | 17-300310-68 | 0.74 dB |
| 9m ± 0.15m     | [354.33" ± 5.91"]  | 17-300310-09 | 0.53 dB | 29m ± 0.30m    | [1141.73" ± 11.81"] | 17-300310-29 | 0.60 dB | 49m ± 0.40m    | [1929.13" ± 15.75"] | 17-300310-49 | 0.67 dB | 69m ± 0.60m    | [2716.53" ± 23.62"] | 17-300310-69 | 0.74 dB |
| 10m ± 0.15m    | [393.70" ± 5.91"]  | 17-300310-10 | 0.54 dB | 30m ± 0.30m    | [1181.10" ± 11.81"] | 17-300310-30 | 0.61 dB | 50m ± 0.50m    | [1968.50" ± 19.69"] | 17-300310-50 | 0.68 dB | 70m ± 0.70m    | [2755.91" ± 27.56"] | 17-300310-70 | 0.75 dB |
| 11m ± 0.15m    | [433.07" ± 5.91"]  | 17-300310-11 | 0.54 dB | 31m ± 0.30m    | [1220.47" ± 11.81"] | 17-300310-31 | 0.61 dB | 51m ± 0.50m    | [2007.87" ± 19.69"] | 17-300310-51 | 0.68 dB | 71m ± 0.70m    | [2795.28" ± 27.56"] | 17-300310-71 | 0.75 dB |
| 12m ± 0.15m    | [472.44" ± 5.91"]  | 17-300310-12 | 0.54 dB | 32m ± 0.30m    | [1259.84" ± 11.81"] | 17-300310-32 | 0.61 dB | 52m ± 0.50m    | [2047.24" ± 19.69"] | 17-300310-52 | 0.68 dB | 72m ± 0.70m    | [2834.65" ± 27.56"] | 17-300310-72 | 0.75 dB |
| 13m ± 0.15m    | [511.81" ± 5.91"]  | 17-300310-13 | 0.55 dB | 33m ± 0.30m    | [1299.21" ± 11.81"] | 17-300310-33 | 0.62 dB | 53m ± 0.50m    | [2086.61" ± 19.69"] | 17-300310-53 | 0.69 dB | 73m ± 0.70m    | [2874.02" ± 27.56"] | 17-300310-73 | 0.76 dB |
| 14m ± 0.15m    | [551.18" ± 5.91"]  | 17-300310-14 | 0.55 dB | 34m ± 0.30m    | [1338.58" ± 11.81"] | 17-300310-34 | 0.62 dB | 54m ± 0.50m    | [2125.98" ± 19.69"] | 17-300310-54 | 0.69 dB | 74m ± 0.70m    | [2913.39" ± 27.56"] | 17-300310-74 | 0.76 dB |
| 15m ± 0.15m    | [590.55" ± 5.91"]  | 17-300310-15 | 0.55 dB | 35m ± 0.35m    | [1377.95" ± 13.78"] | 17-300310-35 | 0.62 dB | 55m ± 0.50m    | [2165.35" ± 19.69"] | 17-300310-55 | 0.69 dB | 75m ± 0.70m    | [2952.76" ± 27.56"] | 17-300310-75 | 0.76 dB |
| 16m ± 0.30m    | [629.92" ± 11.81"] | 17-300310-16 | 0.56 dB | 36m ± 0.35m    | [1417.32" ± 13.78"] | 17-300310-36 | 0.63 dB | 56m ± 0.50m    | [2204.72" ± 19.69"] | 17-300310-56 | 0.70 dB | 76m ± 0.70m    | [2992.13" ± 27.56"] | 17-300310-76 | 0.77 dB |
| 17m ± 0.30m    | [669.29" ± 11.81"] | 17-300310-17 | 0.56 dB | 37m ± 0.35m    | [1456.69" ± 13.78"] | 17-300310-37 | 0.63 dB | 57m ± 0.50m    | [2244.09" ± 19.69"] | 17-300310-57 | 0.70 dB | 77m ± 0.70m    | [3031.50" ± 27.56"] | 17-300310-77 | 0.77 dB |
| 18m ± 0.30m    | [708.66" ± 11.81"] | 17-300310-18 | 0.56 dB | 38m ± 0.35m    | [1496.06" ± 13.78"] | 17-300310-38 | 0.63 dB | 58m ± 0.50m    | [2283.46" ± 19.69"] | 17-300310-58 | 0.70 dB | 78m ± 0.70m    | [3070.87" ± 27.56"] | 17-300310-78 | 0.77 dB |
| 19m ± 0.30m    | [748.03" ± 11.81"] | 17-300310-19 | 0.57 dB | 39m ± 0.35m    | [1535.43" ± 13.78"] | 17-300310-39 | 0.64 dB | 59m ± 0.50m    | [2322.83" ± 19.69"] | 17-300310-59 | 0.71 dB | 79m ± 0.70m    | [3110.24" ± 27.56"] | 17-300310-79 | 0.78 dB |
| 20m ± 0.30m    | [787.40" ± 11.81"] | 17-300310-20 | 0.57 dB | 40m ± 0.40m    | [1574.80" ± 15.75"] | 17-300310-40 | 0.64 dB | 60m ± 0.60m    | [2362.21" ± 23.62"] | 17-300310-60 | 0.71 dB | 80m ± 0.80m    | [3149.61" ± 31.50"] | 17-300310-80 | 0.78 dB |

**NOTES:**

1. MAXIMUM CONNECTOR INSERTION LOSS (IL): 0.5dB, PLUS CABLE ATTENUATION OF 3.5dB/km AT 850nm

2. TEST DATA PROVIDED WITH EACH ASSEMBLY



FIBER PATH DETAIL

Directive 2002/95/EC RoHS Compliant

|   |           |          |                                      |       |                       |                     |                    |                                       |
|---|-----------|----------|--------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC CORPORATION. <b>DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND</b> | Customer: |          | Tolerance Unless otherwise specified |       |                       | Scale: NTS          | Dim. in m [inches] |                                       |
|   | Name      | Title    | Approval Date                        | 2011  |                       | Date                | Name               | Material:                             |
|   |           |          |                                      | Draw. | Apr. 21               | Vincent Ke          | Title:             | IP67 Industrial Duplex LC (ODVA)      |
|   |           |          |                                      | Appd. | Apr. 21               | J. Chaudry          |                    | MM Fiber Optic Patch Cords (50/125um) |
|   |           |          |                                      | Norm  |                       |                     |                    | Nickel Plated Zinc Die-Cast Version   |
|   |           |          | D-old                                |       |                       |                     |                    |                                       |
|   | a         | original |                                      |       | Drawing No.: 17K1A228 |                     | DIN A3             |                                       |
| Rev.  | Changes   | Date     |                                      |       | Name                  | Part No.: SEE TABLE |                    | Sheet 1/1                             |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)