

1608KL (40[□]x 20^L)



EMINEBEA.COM

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance: 10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

Expected Life

Failure Rate: 10%

25°C 50,000 Hours (L00)

25°C 40,000 Hours (T00)

Outline

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$



Rib Type Only

Characteristic Curves



Panel Cut-outs



INLET SIDE / OUTLET SIDE

Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : UL1061, AWG26, +Red, -Black

Specifications

| MODEL | Product No. | Rated Voltage | Operating Voltage | Current | Input Power | Speed | Max. Air Flow | | Max. Static Pressure | | Noise | Mass |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | (V) | (V) | (A) ^{*1} | (W) ^{*1} | (min ⁻¹) ^{*1} | CFM ^{*1} | (m ³ /min) ^{*1} | in H ₂ O | (Pa) ^{*1} | (dB) ^{*1} | (g) |
| 1608KL-01W-B10- | X00 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.07 | 0.35 | 4500 | 4.9 | 0.14 | .08 | 20.0 | 20.0 | 25 |
| 1608KL-01W-B20- | X00 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.12 | 0.60 | 5500 | 6.0 | 0.17 | .12 | 30.1 | 22.5 | 25 |
| 1608KL-01W-B30- | X00 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.17 | 0.85 | 6500 | 7.4 | 0.21 | .17 | 42.2 | 25.5 | 25 |
| 1608KL-01W-B40- | X00 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.27 | 1.35 | 7500 | 8.4 | 0.24 | .21 | 54.2 | 29.0 | 25 |
| 1608KL-01W-B50- | X00 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.38 | 1.90 | 8500 | 9.5 | 0.27 | .28 | 69.4 | 33.0 | 25 |
| 1608KL-04W-B10- | X00 | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 0.04 | 0.48 | 4500 | 4.9 | 0.14 | .08 | 20.0 | 20.0 | 25 |
| 1608KL-04W-B20- | X00 | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 0.06 | 0.72 | 5500 | 6.0 | 0.17 | .12 | 30.1 | 22.5 | 25 |
| 1608KL-04W-B30- | X00 | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 0.07 | 0.84 | 6500 | 7.4 | 0.21 | .17 | 42.2 | 25.5 | 25 |
| 1608KL-04W-B40- | X00 | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 0.09 | 1.08 | 7500 | 8.4 | 0.24 | .21 | 54.2 | 29.0 | 25 |
| 1608KL-04W-B50- | X00 | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 0.11 | 1.32 | 8500 | 9.5 | 0.27 | .28 | 69.4 | 33.0 | 25 |
| 1608KL-05W-B10- | X00 | 24 | 20.0 ~ 25.2 | 0.04 | 0.96 | 4500 | 4.9 | 0.14 | .08 | 20.0 | 20.0 | 25 |
| 1608KL-05W-B20- | X00 | 24 | 20.0 ~ 25.2 | 0.05 | 1.20 | 5500 | 6.0 | 0.17 | .12 | 30.1 | 22.5 | 25 |
| 1608KL-05W-B30- | X00 | 24 | 20.0 ~ 25.2 | 0.06 | 1.44 | 6500 | 7.4 | 0.21 | .17 | 42.2 | 25.5 | 25 |
| 1608KL-05W-B40- | X00 | 24 | 20.0 ~ 25.2 | 0.07 | 1.68 | 7500 | 8.4 | 0.24 | .21 | 54.2 | 29.0 | 25 |
| 1608KL-05W-B50- | X00 | 24 | 20.0 ~ 25.2 | 0.08 | 1.92 | 8500 | 9.5 | 0.27 | .28 | 69.4 | 33.0 | 25 |

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru