

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	OO	A	ECO-07-001263	13FEB2007	RB MS

P.C. HOLE LAYOUT  
 TOLERANCE ±.002,  
 UNLESS OTHERWISE NOTED

CIRCUIT DIAGRAM  
 NOTE: TERMINAL NUMBERS  
 ARE FOR REFERENCE ONLY  
 AND DO NOT APPEAR ON  
 SWITCHES.

SPECIFICATIONS:

**Materials:**  
 Case, Nylon 66, UL94HB, Natural finish  
 Cover, Stainless Steel  
 Actuator, PBT UL94HB, Black  
 Moving contact, Copper Alloy, Silver finish  
 Fixed contact/Terminal, Copper Alloy, Silver over Nickel finish

**Electrical:**  
 Max Contact Rating, 50mA@ 24V DC, Per EIA-448, Method 6  
 Min Contact Rating, 10microamp@1V DC  
 Initial Contact resistance, 50 milliohms max, Per EIA-364-23B, each position  
 Insulation Resistance, 1000 Megohm min. Per EIA-364-21C each position  
 Dielectric strength, 500 V AC for 1 minute, Per EIA-364-20B, Condition 1, each position.  
 Life Expectancy, 100,000 cycles

**Mechanical:**  
 Actuation force, SEE P/N TABLE  
 Actuation Travel, .25 +.20/- .10 mm  
 Life Expectancy, 100,000 cycles min (2 cycles per second and 150% actuation force),  
 Per EIA-448 Methods 8 and 9  
 Vibration, Per EIA 364-28D, Condition VII, Level E  
 Mechanical Shock, Per EIA-364-27C, Condition A

**Environmental:**  
 Operating Temperature, -35 to +85 degrees C, Per EIA-448, Method 10  
 Storage Temperature, -35 to +85 degrees C  
 Humidity and Temperature Cycling Per EIA-364-31B, Method III  
 Thermal Shock, Per EIA-364-32C, -35 to +85 degrees C  
 Solderability, Per EIA-364-52, Class 2, Category 1, Temp, 245 degrees C max,  
 Time, 2.5 seconds max, 95% Minimum coverage  
 Resistance to Solder Heat, Per 109-202, Condition B  
 1. No change in initial electrical and mechanical characteristics

NOTES:

1. ALL MATERAILS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE  
 2002/95/EC OF 27JAN2003(ROHS).

100,000	130±50gf	FSMCH	1825966-1
LIFE CYCLE	ACTUATION FORCE	ALCO PART NUMBER	TYCO PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R BROWN 13FEB2007	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK M SARVER 13FEB2007	NAME TACT SWITCH, 3.5 x 6.0 x 4.3 mm, HIGH TEMP, FSMCH	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD M SARVER 13FEB2007	PRODUCT SPEC	
0 PLC ± -		APPLICATION SPEC		
1 PLC ± -		WEIGHT		
2 PLC ± 0.30[.012]		SCALE		
3 PLC ± -		SHEET		
4 PLC ± -		REV		
ANGLES ± -		CUSTOMER DRAWING		
FINISH		RESTRICTED TO		
SEE SPECIFICATIONS		A2 00779 C=1825966		
SEE SPECIFICATIONS		SCALE 5:1 SHEET 1 of 1 REV A		

AMP 1471-9 REV 31MAR2000

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)