

## 2N5397, 2N5398

### N-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor

- VHF Amplifiers
- Oscillators
- Mixers
- Low-Noise, High Power Gain
- High Transconductance


#### Absolute maximum ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$

Reverse Gate Source & Gate Drain Voltage	-25V
Continuous Forward Gate Current	10 mA
Continuous Device Power Dissipation	300 mW
Power Derating	1.7 mW/ $^\circ\text{C}$
Operating Temperature Range	-55 $^\circ\text{C}$ to +125 $^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	-65 $^\circ\text{C}$ to +150 $^\circ\text{C}$


At 25 $^\circ\text{C}$ free air temperature Static Electrical Characteristics		2N5397		2N5398		Process NJ26L	
		Min	Max	Min	Max	Unit	Test Conditions
Gate Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)GSS}$	-25		-25		V	$I_G = -1 \mu\text{A}$ , $V_{DS} = 0 \text{ V}$
Gate Reverse Current	$I_{GSS}$		-0.1 -0.1		-0.1 -0.1	nA uA	$V_{GS} = -15 \text{ V}$ , $V_{DS} = 0 \text{ V}$ 150 $^\circ\text{C}$
Gate Source Cutoff Voltage	$V_{GS(OFF)}$	-1	-6	-1	-6	V	$V_{DS} = 10 \text{ V}$ , $I_D = 1 \text{ nA}$
Gate Source Forward Voltage	$V_{GS(F)}$		1		1	V	$V_{DS} = 0 \text{ V}$ , $I_G = 1 \text{ mA}$
Drain Saturation Current (pulsed)	$I_{DSS}$	10	30	5	40	mA	$V_{DS} = 10 \text{ V}$ , $V_{GS} = 0 \text{ V}$

#### Dynamic Electrical Characteristics

Common-Source Forward Transconductance	$g_{fs}$	5.5	9	5	10	mS	$V_{DG} = 10 \text{ V}$ , $I_D = 10 \text{ mA}$	$f = 450$ MHz
Common-Source Forward Transfer Admittance	$ Y_{fs} $	6	10	5.5	10	mS	$V_{DS} = 10 \text{ V}$ , $I_D = 10 \text{ mA}$	$f = 1$ kHz
Common-Source Output Conductance	$ g_{os} $		0.4		0.5	mS	$V_{DG} = 10 \text{ V}$ , $I_D = 10 \text{ mA}$	$f = 450$ MHz
Common-Source Input Admittance	$ Y_{is} $		0.2		0.4	mS	$V_{DS} = 10 \text{ V}$ , $I_D = 10 \text{ mA}$	$f = 1$ kHz
Common-Source Input Conductance	$g_{is}$		2		3	mS	$V_{DG} = 10 \text{ V}$ , $I_D = 10 \text{ mA}$	$f = 450$ MHz
Common-Source Input Capacitance	$C_{iss}$		5		5.5	pF	$V_{DG} = 15 \text{ V}$ , $V_{GS} = 0 \text{ V}$	$f = 1$ MHz
Common-Source Reverse Transfer Capacitance	$C_{rss}$		1.2		1.3	pF	$V_{DG} = 15 \text{ V}$ , $V_{GS} = 0 \text{ V}$	$f = 1$ MHz



**SOT-23:** SMP5397, SMP5398  
1-Source, 2-Drain, 3-Gate



**TO-72:** 2N5397, 2N5398  
1-Source, 2-Drain, 3-Gate, 4- Case

Dimensions in  
Inches (mm)



715 N. Glenville Dr., Ste. 400  
Richardson, TX 75081  
(972) 238-9700 Fax (972) 238-5338  
[www.interfet.com](http://www.interfet.com)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)