




## KBPC-W



Dimensions in millimeters

## Features

- ◇ Rating to 1000V PRV
- ◇ Surge overload rating to 300 Amperes peak
- ◇ Ideal for printed circuit board
- ◇ Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique results in inexpensive product
- ◇ Lead solderable per MIL-STD-202 method 208





## MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load. For capacitive load, derate by 20%.

|                                                                                                            |             | KBPC<br>15005<br>(W) | KBPC<br>1501<br>(W) | KBPC<br>1502<br>(W) | KBPC<br>1504<br>(W) | KBPC<br>1506<br>(W) | KBPC<br>1508<br>(W) | KBPC<br>1510<br>(W) | UNITS               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Maximum recurrent peak reverse voltage                                                                     | $V_{RRM}$   | 50                   | 100                 | 200                 | 400                 | 600                 | 800                 | 1000                | V                   |
| Maximum RMS voltage                                                                                        | $V_{RMS}$   | 35                   | 70                  | 140                 | 280                 | 420                 | 560                 | 700                 | V                   |
| Maximum DC blocking voltage                                                                                | $V_{DC}$    | 50                   | 100                 | 200                 | 400                 | 600                 | 800                 | 1000                | V                   |
| Maximum average forward<br>Output current @ $T_A=25^\circ\text{C}$                                         | $I_{F(AV)}$ | 15.0                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     | A                   |
| Peak forward surge current<br>8.3ms single half-sine-wave<br>superimposed on rated load                    | $I_{FSM}$   | 300.0                |                     |                     |                     |                     |                     |                     | A                   |
| Maximum instantaneous forward voltage<br>@ 7.5 A                                                           | $V_F$       | 1.1                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     | V                   |
| Maximum reverse current @ $T_A=25^\circ\text{C}$<br>at rated DC blocking voltage @ $T_A=100^\circ\text{C}$ | $I_R$       | 10.0<br>1.0          |                     |                     |                     |                     |                     |                     | $\mu\text{A}$<br>mA |
| Operating junction temperature range                                                                       | $T_J$       | - 55 ---- + 125      |                     |                     |                     |                     |                     |                     | $^\circ\text{C}$    |
| Storage temperature range                                                                                  | $T_{STG}$   | - 55 ---- + 150      |                     |                     |                     |                     |                     |                     | $^\circ\text{C}$    |

## Ratings AND Characteristic Curves

**FIG.1 – PEAK FORWARD SURGE CURRENT**

**FIG.2 – FORWARD DERATING CURVE**

**FIG.3 – TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC**

**FIG.4 – TYPICAL REVERSE CHARACTERISTIC**


Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)