



CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes



Application of the transformer requires terminals 6&7 to be terminated in series with terminals 5&8 to produce 9V output.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	1-4 @20°C	9.10 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	5-8 @20°C	0.040 ohms max.
D.C. RESISTANCE	6-7 @20°C	0.030 ohms max.
INDUCTANCE	1-4 10kHz, 100mVAC, Ls	5.50mH ±10%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	120mA
LEAKAGE INDUCTANCE	tie(5+6+7+8), 100kHz, 100mVAC, Ls	45uH typ., 90uH max.
DIELECTRIC	tie(5+6), 1250VAC, 1 second	1000VAC, 1 minute
URNS RATIO	(4-2):(2-1)	1:1, ±1%
URNS RATIO	(4-1):(7-6)	31.15:1, ±2%
URNS RATIO	(4-1):(8-5)	22.27:1, ±2%

GENERAL SPECIFICATIONS:
 OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.
 Safety Standard Undefined.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
 Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications		Tolerances unless otherwise specified:	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tray		Angles: ±1°	TRANSFORMER	750313309
		PKG-0690		Decimals: ±.005 [.13]		
		www.we-online.com/midcom		Fractions: ±1/64 Footprint: ±.001 [.03]		
6A	6/13	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750313309	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru