

Coupler connector - SM-5EP1N8A9L33S - 1613426

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Coupler connector, straight, SPEEDCON locking, M40, Number of positions: 2+3+PE, Type of contact: Male connector, Crimp connection, Shielded: Yes, Cable cross section: 14 mm...20.5 mm

The figure shows the 8-pos.
(4+3+PE) product version



Key commercial data

Packing unit	1 1
Weight per Piece (excluding packing)	124.56 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

General

Note	Order information Order crimp contacts 2 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3.6 mm separately
Type of locking	SPEEDCON locking
Coding	N
Contact connection method	Crimp connection
Type of contacts	Male connector
Number of positions	6
Contact diameter of power contacts	3.6 mm
Nominal current per power contact at 25°C	70 A
Contact diameter of signal contacts	2 mm
Nominal current per signal contact at 25°C	30 A
Conductor entry	14 mm ... 20.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature	-20 °C ... 125 °C
---------------------	-------------------

Coupler connector - SM-5EP1N8A9L33S - 1613426

Technical data

Ambient conditions

Degree of protection	IP67
----------------------	------

Material

Housing material	Turned parts: copper zinc alloy (CuZn), aluminum (Al), die-cast parts: zinc (GD-Zn)
Insulator material	PA 66
Gasket and O-ring material	FPM

Specifications according to DIN EN 61984:2001

Installation height max.	3000 m
Nominal / operating voltage of power contacts	630 V
Rated surge voltage of power contacts	6 kV
Surge voltage category of power contacts	III
Pollution degree of power contacts	3
Nominal / operating voltage of signal contacts	250 V
Rated surge voltage of signal contacts	4 kV
Surge voltage category of signal contacts	III
Pollution degree of signal contacts	3

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015

Coupler connector - SM-5EP1N8A9L33S - 1613426

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Accessories

Accessories

Crimp contact

Crimp contact - SM-36KP005 - 1605749



Crimp contact, turned, Single contact, Contact diameter: 3.6 mm, Crimp range: 1 mm²...2.5 mm²

Crimp contact - SM-36KP006 - 1605750



Crimp contact, turned, Single contact, Contact diameter: 3.6 mm, Crimp range: 2.5 mm²...4 mm²

Crimp contact - SM-36KP008 - 1605754



Crimp contact, turned, Single contact, Contact diameter: 3.6 mm, Crimp range: 4 mm²...6 mm²

Crimp contact - SM-36KP007 - 1605752



Crimp contact, turned, Single contact, Contact diameter: 3.6 mm, Crimp range: 6 mm²...10 mm²

Coupler connector - SM-5EP1N8A9L33S - 1613426

Accessories

Crimp contact - SM-20KP006 - 1605738



Crimp contact, turned, Single contact, Contact diameter: 2 mm, Crimp range: 0.25 mm²...1 mm²

Crimp contact - SM-20KP005 - 1605736



Crimp contact, turned, Single contact, Contact diameter: 2 mm, Crimp range: 0.75 mm²...1.5 mm²

Crimp contact - SM-20KP007 - 1605739



Crimp contact, turned, Single contact, Contact diameter: 2 mm, Crimp range: 1 mm²...2.5 mm²

Crimp contact - SM-20KP008 - 1605741



Crimp contact, turned, Single contact, Contact diameter: 2 mm, Crimp range: 2.5 mm²...4 mm²

Mounting material

Plastic dust protection cap - SM-Z0001 - 1605866




Plastic dust protection cap for connectors with M40 external thread

Coupler connector - SM-5EP1N8A9L33S - 1613426


Drawings

Schematic diagram




Connector pin assignment

Dimensioned drawing



Dimensional drawing

Diagram



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru