

Main

Range of product	Hyde Park
Sensor type	Ultrasonic sensor
Series name	Superprox 900
Device short name	SM952
Sensor design	Cylindrical M30
[Sn] nominal sensing distance	2 m
Type of sensing window	Adjustable
Material	Plastic
Enclosure material	ULTEM
Front material	Silicone rubber
Type of output signal	Discrete
Discrete output function	1 NO
ISO thread	M30 x 1.5
Wiring technique	4-wire
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC (overload and short-circuit protection)
Supply voltage limits	10...28 V DC
Discrete output type	PNP/NPN
Electrical connection	1 male connector M12 4 pins
Product specific application	Dual-level - pump-in latch

Complementary

[Sd] sensing range	0.12...2 m
[Sa] assured operating distance	0.12...2 m with teach pushbutton
Maximum differential travel	2.5 mm
Blind zone	0...120 mm
Transmission frequency	200 kHz
Repeat accuracy	0.87 %
Beam angle	10 °
Minimum size of detected object	Cylinder diameter 1.6 mm - up to 305 mm sensing distance
Current consumption	100 mA
Maximum switching current	100 mA (reverse polarity protection)
Resistance to electrostatic discharge	8 kV (level 4) conforming to IEC 61000-4-2
Height	30 mm
Width	34.7 mm
Depth	30 mm
Length	96 mm
Product weight	0.26 kg

Environment

Product certifications	UL
Marking	CE
NEMA degree of protection	NEMA 4X (indoor use only)
IP degree of protection	IP67
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Ambient air temperature for storage	-20...80 °C
Relative humidity	100 % without condensation
Vibration resistance	+/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 10...55 Hz
Shock resistance	30 gn in all 3 axes for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Resistance to electromagnetic fields	10 V/m (level 3) conforming to IEC 61000-4-3
Resistance to fast transients	1 kV (level 3) conforming to IEC 61000-4-4

Offer Sustainability

Sustainable offer status	Not Green Premium product
--------------------------	---------------------------

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru