



Features

- Surface Mount 4 mm Square / Multiturn Cermet / Industrial / Sealed
- Halogen free** with date code 114
- Sealed to withstand board wash processing
- Pick and place centering design, with flush adjustment
- 4 mm design meets EIA/EIAJ/IPC/VECI SMD standard trimmer footprint
- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount trimmers
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3214 - 5-Turn Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range 10 ohms to 2 megohms
 (see standard resistance table)
 Resistance Tolerance ±10 % std.
 Absolute Minimum Resistance 1 % or 2.0 ohms
 (whichever is greater)
 Contact Resistance Variation 3 % or 3 ohms max.
 Resolution Essentially Infinite
 Insulation Resistance 500 vdc.
 100 megohms min.
 Dielectric Strength
 Sea Level 600 vac (1 minute)
 Adjustment Angle 5 turns nom.

Environmental Characteristics

Power Rating (300 volts max.)
 85 °C 0.25 watt
 150 °C 0 watt
 Temperature Range -65 °C to +150 °C
 Temperature Coefficient ±100 ppm/°C
 Humidity MIL-STD 202 Method 106
 TRS ±2 %; IR 10 megohms
 Vibration 20 G TRS±1 %; VRS ±1 %
 Shock 100 G TRS ±1 %; VRS±1 %
 Load Life @ 85 °C rated power 1,000 hours
 TRS 3 ohms or 3 %
 (whichever is greater)
 Rotational Cycling 200 cycles
 TRS 3 ohms or 3 %
 (whichever is greater)
 Thermal Shock 5 cycles
 TRS ±2 %; VRS ±1 %

Physical Characteristics

Mechanical Stop Wiper idles
 Torque 180 g-cm max.
 Weight Approximately 0.01 oz.
 Marking Manufacturer's code,
 resistance code and date code
 Solderability Per MIL-STD-202,
 Method 208
 Wiper 50 % (Actual TR) ±10 %
 Flammability UL94V0
 Pushover Strength
 J, G 4.4 lbs.
 W, X 1 lb.
 Adjustment Tool H-91

How To Order

3214 J - 1 - 502 E

Model _____
 Style _____
 Standard or Modified _____
 Product Indicator _____
 -1 = IR Reflow (standard)
 †-2 = Wave Solderable
 -FW5 = .070" ± .010" Shaft Extension
 Resistance Code _____
 Embossed Tape Designator _____
 E = Style J, G: 500 pcs./7" reel (standard)
 Style W: 250 pcs./7" reel (standard)
 Style X: 200 pcs./7" reel (standard)
 G = Style J, G: 1500 pcs./13" reel (standard)
 Style W: 1000 pcs./13" reel (standard)
 Style X: 850 pcs./13" reel (standard)
 G = Style J, G: 1500 pcs./13" reel (FW5)
 Style W, X: 600 pcs./13" reel (FW5)

Consult factory for other available options.
 †-2 has a treated stainless steel shaft

Product Dimensions

3214J Side Adjust



3214G Side Adjust



3214W Top Adjust



3214X Top Adjust



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.

**Bourns follows the prevailing definition of "halogen free" in the industry. Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

3214 - Packaging Specifications

BOURNS®

J & G Styles




* Embossed Tape Designator "E"
 ** Embossed Tape Designator "G"
 (See How To Order chart for further information.)

Cover tape peel strength: Meets EIA specification 481.



W Style



W & X Style Reel



* Embossed Tape Designator "E"
 ** Embossed Tape Designator "G"
 (See How To Order chart for further information.)

Cover tape peel strength: Meets EIA specification 481.

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$
 TOLERANCES: $\pm \frac{0.25}{(.010)}$ EXCEPT WHERE NOTED

X Style



Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105
2,000,000	205

Popular distribution values listed in boldface.
 Special resistances available.

REV. 06/11

"Trimpot" is a registered trademark of Bourns, Inc.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru