

A. Electrical Specifications (@25°C)

1. Maximum Power: 12VA
2. Primary Voltage and Frequency: 115/230VAC 50/60Hz.
3. Secondary RMS Rating: See Table A on sheet 2
4. Voltage Regulation: 20% TYP @ full load to no load
5. Temperature Rise: 35°C TYP (45°C MAX)
6. Insulation Resistance:
100MΩ MIN @ 500VDC, Pri to Sec, Pri to Core
100MΩ MIN @ 500VDC, Sec to core
7. Dielectric Withstand:
1500Vrms 1 minute @ Pri to Sec, Pri to Core
1500Vrms 1 minute @ Sec to Core




MODEL NUMBER

3FL & PF 12VA




- B. Marking: TAMURA, Tamura part number (see sheet 2)
MICROTRAN, Microtran part number (see sheet 2)
date code, country of origin, safety logos
and input and output ratings (see sheet 2)

C. Safety:

UL approved, UL506 File E145619, E79781
Insulation Class B (130°C) File No E92957
CSA Certified, C22.2 No. 66 File 081383
(3FL Series)



D. Mechanical Specifications:



TOLERANCES (mm)

≤ 4 ± 0.2
4 ≤ 20 ± 0.3
20 ≤ 50 ± 0.4

PREPARED BY:

K. BRENNAN

ENGINEER:

M. PITCHAI

SAFETY ENGINEER

B. OCONNELL

APPROVED:

Y. SEKIGUCHI

DWG CONTROL NO.
P-A1-11688
ACAD\3F\A1116881.DWG

REV
—

12VA 3FL & PF SERIES
POWER TRANSFORMER

CONTENTS OF THIS DRAWING ARE
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT
PRIOR NOTICE




3FL & PF 12VA

MODEL SPECIFICATION

DIM: mm[In] SCL: 1/1 SH: 1 OF 2


PROPRIETARY NOTICE: THIS DRAWING PRINT OR DOCUMENT AND SUBJECT MATTER DISCLOSED HEREIN ARE PROPRIETARY ITEMS TO WHICH TAMURA RETAINS THE EXCLUSIVE RIGHT OF DISSEMINATION, REPRODUCTION, MANUFACTURE AND SALE. THIS DRAWING, PRINT OR DOCUMENT IS SUBMITTED IN CONFIDENCE FOR CONSIDERATION BY THE RECIPIENT ALONE UNLESS PERMISSION FOR FURTHER DISCLOSURE IS EXPRESSLY GRANTED IN WRITING.

E. Mounting Footprint:




F. Schematic Diagram:

PRIMARY INPUT CONNECTIONS



SECONDARY OUTPUT CONNECTIONS



G. Table A:

TAMURA PART NO.	MICROTRAN PART NO.	PARALLEL CONNECTION		SERIES CONNECTION		SERIES CONNECTION WITH CT	
		AC VOLTS	RMS AMPS	AC VOLTS	RMS AMPS	AC VOLTS	RMS AMPS
3FL10-1200	PF12-10	5.0	2.40	10.0	1.20	5.0-CT-5.0	1.20
3FL12-950	PF12-12	6.3	1.90	12.6	0.95	6.3-CT-6.3	0.95
3FL16-700	PF12-16	8.0	1.40	16.0	0.70	8.0-CT-8.0	0.70
3FL20-600	PF12-20	10.0	1.20	20.0	0.60	10.0-CT-10.0	0.60
3FL24-500	PF12-24	12.0	1.00	24.0	0.50	12.0-CT-12.0	0.50
3FL30-400	PF12-30	15.0	0.80	30.0	0.40	15.0-CT-15.0	0.40
3FL34-340	PF12-34	17.0	0.68	34.0	0.34	17.0-CT-17.0	0.34
3FL40-300	N/A	20.0	0.60	40.0	0.30	20.0-CT-20.0	0.30
3FL56-200	PF12-56	28.0	0.42	56.0	0.21	28.0-CT-28.0	0.21
3FL88-130	N/A	44.0	0.26	88.0	0.13	44.0-CT-44.0	0.13
3FL120-100	N/A	60.0	0.20	120.0	0.10	60.0-CT-60.0	0.10
3FL230-50	N/A	115.0	0.10	230.0	0.05	115.0-CT-115.0	0.05

PREPARED BY:

K. BRENNAN

ENGINEER:

M. PITCHAI

SAFETY ENGINEER

B. OCONNELL

APPROVED:

Y. SEKIGUCHI

DWG CONTROL NO.
P-A1-11688
ACAD\3F\A1116882.DWG

REV
—

12VA 3FL & PF SERIES
POWER TRANSFORMER



3FL & PF 12VA

MODEL SPECIFICATION

DIM: mm(In) SCL: 1/1 SH: 2 OF 2

PROPRIETARY NOTICE: THIS DRAWING PRINT OR DOCUMENT AND SUBJECT MATTER DISCLOSED HEREIN ARE PROPRIETARY ITEMS TO WHICH TAMURA RETAINS THE EXCLUSIVE RIGHT OF DISSEMINATION, REPRODUCTION, MANUFACTURE AND SALE. THIS DRAWING, PRINT OR DOCUMENT IS SUBMITTED IN CONFIDENCE FOR CONSIDERATION BY THE RECIPIENT ALONE UNLESS PERMISSION FOR FURTHER DISCLOSURE IS EXPRESSLY GRANTED IN WRITING.

MODEL NUMBER

3FL & PF 12VA

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru