

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** [0039296228](#)

**Status:** **Active**

**Overview:** [Mini-Fit Jr.™ Power Connectors](#)

**Description:** Mini-Fit® Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 22 Circuits, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Gold, Natural

**Documents:**

[3D Model](#)

[Drawing \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-5556-001 \(PDF\)](#)

[Packaging Specification PK-5566-003 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

**Agency Certification**


CSA LR19980  
UL E29179

**General**

Product Family PCB Headers  
Series 5566  
Application Power, Wire-to-Board  
Comments The 5566 header should be used with standard Mini-Fit® female terminals. If increased amperage of up to 13A per circuit is needed, please consider using the Mini-Fit® Plus HCS family [45750](#) terminals with [46015](#) headers; . See Molex Product specification PS-5666-001 for current de-rating information.  
Overview [Mini-Fit Jr.™ Power Connectors](#)  
Product Name Mini-Fit Jr.™  
UPC 800754931328

**Physical**

Breakaway No  
Circuits (Loaded) 22  
Circuits (maximum) 22  
Color - Resin Natural  
Durability (mating cycles max) 30  
First Mate / Last Break No  
Flammability 94V-0  
Glow-Wire Compliant No  
Guide to Mating Part No  
Keying to Mating Part None  
Lock to Mating Part Yes  
Material - Metal Brass  
Material - Plating Mating Gold  
Material - Plating Termination Matte Tin  
Material - Resin Nylon  
Net Weight 5952.986/mg  
Number of Rows 2  
Orientation Vertical  
PC Tail Length 3.50mm  
PCB Locator Yes  
PCB Retention None  
PCB Thickness - Recommended 1.60mm  
Packaging Type Bag  
Pitch - Mating Interface 4.20mm  
Pitch - Termination Interface 4.20mm  
Plating min - Mating 0.762µm  
Plating min - Termination 2.540µm



Series image - Reference only

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Contains SVHC(17. December 2014): No

**Halogen-Free**

**Status**

**Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

**Search Parts in this Series**

[5566](#) Series

**Mates With**

[5557](#) Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing

Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Shrouded	Fully
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole

**Electrical**

Current - Maximum per Contact	9.0A
Voltage - Maximum	600V

**Solder Process Data**

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	005
Lead-free Process Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260

**Material Info**

Old Part Number	5566-22AGS-210
-----------------	----------------

**Reference - Drawing Numbers**

Packaging Specification	PK-5566-003
Product Specification	PS-5556-001
Sales Drawing	SD-5566-002

This document was generated on 07/10/2015

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: org@lifeelectronics.ru