



## Main

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Range of product              | OsiSense XU                  |
| Series name                   | General purpose single mode  |
| Electronic sensor type        | Photo-electric sensor        |
| Sensor name                   | XUB                          |
| Sensor design                 | Cylindrical M18              |
| Detection system              | Diffuse                      |
| Material                      | Metal                        |
| Line of sight type            | 90° lateral                  |
| Type of output signal         | Discrete                     |
| Supply circuit type           | DC                           |
| Wiring technique              | 3-wire                       |
| Discrete output type          | NPN                          |
| Discrete output function      | 1 NC                         |
| Electrical connection         | 1 male connector M12, 4 pins |
| Product specific application  | -                            |
| Emission                      | Infrared diffuse             |
| [Sn] nominal sensing distance | 1.97 ft (0.6 m) diffuse      |

## Complementary

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Enclosure material        | Nickel plated brass                               |
| Lens material             | PMMA                                              |
| Maximum sensing distance  | 2.62 ft (0.8 m) diffuse                           |
| Output type               | Solid state                                       |
| Add on output             | Without                                           |
| Wire insulation material  | PvR                                               |
| Status LED                | 1 LED (yellow) output state                       |
| [Us] rated supply voltage | 12...24 V DC with reverse polarity protection     |
| Supply voltage limits     | 10...36 V DC                                      |
| Switching capacity in mA  | <= 100 mA (overload and short-circuit protection) |
| Switching frequency       | <= 500 Hz                                         |
| Voltage drop              | 1.5 V (closed state)                              |
| Current consumption       | 35 mA (no-load)                                   |
| Delay first up            | < 15 ms                                           |
| Delay response            | < 1 ms                                            |
| Delay recovery            | < 1 ms                                            |
| Setting-up                | Sensitivity adjustment                            |
| Diameter                  | 0.71 in (18 mm)                                   |
| Length                    | 2.44 in (62 mm)                                   |

## Environment

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| product certifications                | CE<br>CSA<br>UL                                                           |
| ambient air temperature for operation | -13...131 °F (-25...55 °C)                                                |
| ambient air temperature for storage   | -40...158 °F (-40...70 °C)                                                |
| vibration resistance                  | 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| shock resistance                      | 30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27                     |
| IP degree of protection               | IP65 double insulation conforming to IEC 60529                            |


Offer Sustainability

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not Green Premium product                                                                                                  | Not Green Premium product                                                                                                  |
| Compliant - since 0847 - Schneider Electric declaration of conformity                                                      | Compliant - since 0847 - Schneider Electric declaration of conformity                                                      |
| Reference not containing SVHC above the threshold                                                                          | Reference not containing SVHC above the threshold                                                                          |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               |
| Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                | Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              |

Contractual warranty


|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

Dimensions




Wiring Schemes

M12 Connector




- 1 : (+)
- 3 : (-)
- 4 : OUT/Output

NPN Outputs



Detection Curves



- 1 : White 90%

2 : Grey 18%  
Object 10 x 10 cm

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)