

M12-Round-Plug Connector, Single-Ended Cordsets, According to IEC 61076-2-101


RKT | RKWT



3-, 4-, 5-, 8-, and 12-Poles

Actuator/sensor cordset, single-ended, M12, 3-, 4-, 5-, 8-, and 12-poles, female straight connector with self-locking thread and molded cable.


RKT



*a O-ring
*b Hose mounting

Actuator/sensor cordset, single-ended, M12, 3-, 4-, 5-, 8-, and 12-poles, female 90° connector with self-locking thread and molded cable.

RKWT




*a O-ring
*b Hose mounting


Pin Assignments

M12 - Male


3 poles




4 poles




5 poles




6 poles



8 poles



12 poles





M12-Round-Plug Connector, Single-Ended Cordsets, According to IEC 61076-2-101

RKT | RKWT

Technical Data

Environmental

Degree of protection	IP 67 / NEMA 6P
Operating temperature range	-25°C (-13°F) / +80°C (+176°F)

Mechanical

Housing / Molded body	TPU
Insert	TPU
Contact	CuSn (12 poles: CuZn), pre-nickel and 0.3 microns gold-plated
Coupling nut	CuZn, nickel-plated
O-ring	FKM

Electrical

Contact resistance	≤ 5 mΩ
Nominal current at 40°C	3–5 poles 4 A, 6–12 poles 2 A
Rated voltage	3–4 poles 250 V 5 poles 63 V, 6–12 poles 36 V

Cable Specifications

Cable No.	Outer Jacket	Conductor Size	Jacket Color	OD
06	PVC	3 x 0.34 mm ²	Orange	.197" (5.0 mm)
07	PVC	4 x 0.25 mm ²	Orange	.197" (5.0 mm)

Cable No.	Outer Jacket	Conductor Size	Jacket Color	OD
56	PVC	5 x 0.34 mm ²	Orange	.224" (5.7 mm)
224	PUR, halogen-free	3 x 0.34 mm ²	Black	.169" (4.3 mm)
225	PUR, halogen-free	4 x 0.34 mm ²	Black	.185" (4.7 mm)
228	PUR, halogen-free	5 x 0.50 mm ²	Black	.213" (5.4 mm)
251	PUR, halogen-free welding spark proof	4 x 0.34 mm ²	Orange	.185" (4.7 mm)
259	PUR, halogen-free welding spark proof	5 x 0.50 mm ²	Orange	.217" (5.5 mm)
260	PUR, halogen-free welding spark proof	3 x 0.34 mm ²	Orange	.177" (4.5 mm)
268	PUR, halogen-free welding spark proof	6 x 0.34 mm ²	Orange	.236" (6.0 mm)
282	PUR, halogen-free	7 x 0.25 mm ²	Black	.236" (6.0 mm)
337	PUR, halogen-free	6 x 0.34 mm ²	Black	.236" (6.0 mm)
346	PUR, halogen-free	12 x 0.25 mm ²	Black	.252" (6.4 mm)

Part Number		Pins	Outer Jacket	Standard Cable Lengths	Characteristics
RKT 4-3-06/...M	RKWT 4-3-06/...M	3	PVC	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 4-3-224/...M	RKWT 4-3-224/...M		PUR, halogen-free	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 4-3-260/...M	RKWT 4-3-260/...M		PUR, halogen-free / welding spark proof	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 4-07/...M	RKWT 4-07/...M	4	PVC	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 4-225/...M	RKWT 4-225/...M		PUR, halogen-free	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 4-251/...M	RKWT 4-251/...M		PUR, halogen-free / welding spark proof	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 5-56/...M	RKWT 5-56/...M	5	PVC	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 5-228/...M	RKWT 5-228/...M		PUR, halogen-free	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 5-259/...M	RKWT 5-259/...M		PUR, halogen-free / welding spark proof	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 8-6-268/...M	RKWT 8-6-268/...M	6	PUR, halogen-free / welding spark proof	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 8-6-337/...M	RKWT 8-6-337/...M		PUR, halogen-free / welding spark proof	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 8-282/...M	RKWT 8-282/...M	8	PUR, halogen-free	2 M / 5 M / 10 M	
RKT 12-346/...M	RKWT 12-346/...M	12	PUR, halogen-free	2 M / 5 M / 10 M	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru