

# CDBA140LR-HF Thru. CDBA1200LR-HF

Reverse Voltage: 40 to 200 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device

Halogen free




## Features

- Low Profile surface mount applications in order to optimize board space.
- Low power loss, high efficiency.
- High current capability, low forward voltage drop.
- High surge capability.
- Guard ring for overvoltage protection.
- Ultra high-speed switching.
- Silicon epitaxial planar chip, metal silicon junction.

## Mechanical data

- Epoxy: UL94-V0 rate flame retardant.
- Case: Molded plastic, DO-214AC / SMA
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Weight: 0.055 grams



## Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Ratings at  $T_a=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted.  
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive loaded.  
For capacitive load, derate current by 20% .

Parameter	Symbol	CDBA 140LR-HF	CDBA 160LR-HF	CDBA 1100LR-HF	CDBA 1150LR-HF	CDBA 1200LR-HF	Units
Max. Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$	40	60	100	150	200	V
Max. DC blocking voltage	$V_{DC}$	40	60	100	150	200	V
Max. RMS voltage	$V_{RMS}$	28	42	70	105	140	V
Max. Instantaneous forward voltage @1.0A, $T_A=25^\circ\text{C}$	$V_F$	0.45	0.55	0.75	0.82	0.85	V
Operating Temperature	$T_J$	-50 to +150			-50 to +175		$^\circ\text{C}$

Parameter	Conditions	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Units
Forward rectified current	see Fig.1	$I_o$			1.0	A
Forward surge current	8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC method)	$I_{FSM}$			50	A
Reverse Current	$V_R = V_{RRM}$ $T_A=25^\circ\text{C}$	$I_R$			0.5	mA
	$V_R = V_{RRM}$ $T_A=100^\circ\text{C}$	$I_R$			20	mA
Thermal Resistance	Junction to ambient	$R_{\theta JA}$		88		$^\circ\text{C/W}$
Diode Junction capacitance	f=1MHz and applied 4V DC reverse Voltage	$C_J$		120		pF
Storage temperature		$T_{STG}$	-50		+175	$^\circ\text{C}$

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:B

## RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBA140LR-HF Thru. CDBA1200LR-HF)

Fig.1 - Typical Forward Current Derating Curve




Fig.2 - Typical Forward Characteristics




Fig.3 - Maximum Non-repetitive Forward Surge Current




Fig.4 - Typical Junction Capacitance






Fig.5 - Typical Reverse Characteristics



## Reel Taping Specification




DO-214AC (SMA)	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	2.70 ± 0.10	5.30 ± 0.10	2.66 ± 0.10	1.50 ± 0.10	330 ± 2.00	62.0 MIN.	13.50 ± 0.50
	(inch)	0.106 ± 0.004	0.209 ± 0.004	0.105 ± 0.004	0.059 ± 0.004	12.99 ± 0.079	2.441 MIN.	0.531 ± 0.020

DO-214AC (SMA)	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	T	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.60 ± 0.10	12.0 ± 0.30	18.40 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.236 ± 0.004	0.472 ± 0.012	0.724 ± 0.039

Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

## Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBA140LR-HF	KL14
CDBA160LR-HF	KL16
CDBA1100LR-HF	KL110
CDBA1150LR-HF	KL115
CDBA1200LR-HF	KL120



XXXXXX = Product type marking code

## Suggested PAD Layout

SIZE	DO-214AC (SMA)	
	(mm)	(inch)
A	4.00	0.157
B	2.50	0.100
C	1.70	0.068
D	6.50	0.256
E	1.50	0.060



## Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL ( pcs )	Reel Size (inch)
DO-214AC (SMA)	5,000	13

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)