

MODEL: CMC-6018-38P | **DESCRIPTION:** ELECTRET CONDENSER MICROPHONE**FEATURES**

- omnidirectional
- low profile
- pin mount

**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
directivity	omnidirectional				
sensitivity (S)	f = 1 kHz, 1 Pa, 0 dB = 1 V/Pa	-41	-38	-35	dB
standard operating voltage (Vs)			2		Vdc
max operating voltage				10	Vdc
output impedance (Zout)	f = 1 kHz, 1 Pa		2.2		kΩ
sensitivity reduction (ΔS-Vs)	f = 1 kHz, 1 Pa, Vs = 2.0 ~ 1.5 Vdc		-3		dB
frequency (f)		100		20,000	Hz
current consumption (IDSS)	Vs = 2.0 Vdc, RL = 2.2 kΩ			0.5	mA
signal to noise ratio (S/N)	f = 1 kHz, 1 Pa, A-weighted		58		dBA
dimensions	Ø6.0 x 1.8				mm
material	Al				
terminal	pin type				
weight				0.18	g
operating temperature		-20		70	°C
storage temperature		-20		70	°C
RoHS	yes				


Notes: 1. We use the "Pascal (Pa)" indication of sensitivity as per the recommendation of I.E.C. (International Electrotechnical Commission). The sensitivity of "Pa" will increase 20 dB compared to the "ubar" indication. Example: -60 dB (0 dB = 1 V/ubar) = -40 dB (1V/Pa)
 2. All specifications measured at 5~35°C, humidity at 45~85%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.

SOLDERABILITY


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
hand soldering	for 2 ± 0.5 seconds	270	280	290	°C

MECHANICAL DRAWING


units: mm



FREQUENCY RESPONSE CURVE



MEASUREMENT CIRCUIT




RL = 2.2 kΩ
C = 1 μF

PACKAGING

units: mm

Inner Box Size: 100 x 100 x 8 mm
 Middle Box Size: 205 x 106 x 52 mm
 Outer Box Size: 230 x 230 x 270 mm
 Inner Box QTY: 100 pcs per box
 Middle Box QTY: 1,000 pcs per box
 Outer Box QTY: 10,000 pcs per box



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	11/03/2016
1.01	brand update	01/08/2020

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru