

# ADAM-3011 ADAM-3013 ADAM-3014

## Isolated Thermocouple Input Module

## Isolated RTD Input Module

## Isolated DC Input/Output Module



ADAM-3011



ADAM-3013



ADAM-3014



### Specifications

#### Thermocouple Input

- Common Mode Rejection 115 dB min
- Input Type

T/C Type	Temperature Range (°C)	Accuracy at 25 °C
J	-40 ~ 760	±2
K	0 ~ 1,000	±2
T	-100 ~ 400	±2
E	0 ~ 1,000	±2
S	500 ~ 1,750	±4
R	500 ~ 1,750	±4
B	500 ~ 1,800	±4

- Isolation 1,000 V<sub>DC</sub> (three way)
- Output Impedance 0.5 Ω
- Stability (Temperature Drift) ±2 °C
- Voltage Output 0 ~ 10 V

#### General

- Connectors Screw terminal
- Enclosure ABS
- Indicators Power LED indicator
- Isolation 1,000 V<sub>DC</sub>
- Power Consumption 1.4 W
- Power Input 24 V<sub>DC</sub> ±10%
- Dimensions (W x H x D) 23.2 x 101 x 93.5 mm (0.91" x 3.97" x 3.68")
- Operating Temperature 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)
- Storage Temperature -25 ~ 85 °C (-13 ~ 185 °F)

### Ordering Information

- ADAM-3011-AE Isolated thermocouple input module

### Specifications

#### RTD Input

- Accuracy ±0.1% of full range (voltage) or ±0.15 °C (voltage)  
±0.2% of full range (current)
- Bandwidth 4 Hz
- Input CMR at DC 92 dB min.
- Input Connections 2/3/4 wires
- Input Type

RTD Type	α	Temperature Range (°C)
Pt	0.00385	-100 ~ 100
Pt	0.00385	0 ~ 100
Pt	0.00385	0 ~ 200
Pt	0.00385	0 ~ 600
Pt	0.00385	-100 ~ 0
Pt	0.00385	-100 ~ 200
Pt	0.00385	-50 ~ 50
Pt	0.00385	-50 ~ 150
Pt	0.00392	-100 ~ 100
Pt	0.00392	0 ~ 100
Pt	0.00392	0 ~ 200
Pt	0.00392	0 ~ 600
Ni	N/A	0 ~ 100
Ni	N/A	-80 ~ 100

- Output Range 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA
- Output Resistance < 5 Ω
- Temperature Drift ±30 ppm of full range

#### General

- Connectors Screw terminal
- Enclosure ABS
- Indicators Power LED indicator
- Isolation 1,000 V<sub>DC</sub>
- Power Consumption < 0.95 W
- Power Input 24 V<sub>DC</sub> ±10%
- Dimensions (W x H x D) 23.2 x 101 x 93.5 mm (0.91" x 3.97" x 3.68")
- Operating Temperature 0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
- Storage Temperature -25 ~ 85 °C (-13 ~ 185 °F)

### Ordering Information

- ADAM-3013-AE Isolated RTD input module

### Specifications

#### I/O

- Accuracy ±0.1% of full range (typical)
- Common Mode Rejection > 100 dB @ 50 Hz/60 Hz
- Current Input Bipolar: ±20 mA  
Unipolar: 0 ~ 20 mA  
Input impedance: 250 Ω
- Current Output 0 ~ 20 mA
- Stability (Temperature Drift) 150 ppm (typical)
- Voltage Input Bipolar input: ±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±0.5 V, ±1.0 V, ±5 V, ±10 V  
Unipolar input: 0 ~ 10 mV, 0 ~ 50 mV, 0 ~ 100 mV, 0 ~ 0.5 V, 0 ~ 1 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V  
Input impedance: 2 MΩ  
Input bandwidth: 2.4 kHz (typical)
- Voltage Output Bipolar: ±5 V, ±10 V  
Unipolar: 0 ~ 10 V  
Impedance: < 50 Ω  
Drive: 10 mA max.

#### General

- Connectors Screw terminal
- Enclosure ABS
- Indicators Power LED indicator
- Isolation 1,000 V<sub>DC</sub> (three way)
- Power Consumption 0.85 W (voltage output)  
1.2 W (current output)
- Power Input 24 V<sub>DC</sub> ±10%
- Dimensions (W x H x D) 23.2 x 101 x 93.5 mm (0.91" x 3.97" x 3.68")
- Operating Temperature -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F)
- Storage Temperature -25 ~ 85 °C (-13 ~ 185 °F)

### Ordering Information

- ADAM-3014-AE Isolated DC input/output module

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: org@lifeelectronics.ru