

INTRODUCTIONS

1. Power module incorporates an IEC connector, single or double-fuse (IEC 5x20mm or 3AG 6.3x32mm) holder, optional voltage selector switch and double-pole power switch, plus an EMI filter all-in-one easy-to-install unit.
2. Adapts to 100-120V or 200-240V input voltage by simply reversing the fuse cartridge.
3. All part numbers are UL recognized, CSA certified and VDE approved.
4. Switch electrical lifetime: 10,000 cycles.
Maximum inrush current: 70A.

COMPONENTS

PART NO.	L (mH)	C1 (uF)	C2 (uF)	Cy (pF)			
03EK3/A	8	0.22	0.1	3300	✓	✓	✓
03EK3B/S	2.3	0.22	0.1	4700	✓		✓
03EK3L/S	13.77	0.47	0.22	4700			✓
03EK3S/A	8	0.22	0.1	3300	✓	✓	✓
06EK3/A	2.5						
06EK3S/A							
10EK3/A	1.6						
10EK3S/A							

R: 1MΩ



Lg: 400uH (EK3A, EK3SA only)

TYPE & FEATURE



DELTA PART NO.	03EK3 03EK3B 03EK3L 06EK3 10EK3	03EK3A 06EK3A 10EK3A	03EK3S 03EK3BS 03EK3LS 06EK3S 10EK3S	03EK3SA 06EK3SA 10EK3SA
• FUSE	DOUBLE	DOUBLE	SINGLE	SINGLE
IEC CONNECTOR	△	△	△	△
•• DOUBLE POLE POWER SWITCH	△	△	△	△
VOLTAGE SELECTOR SW	△	△	△	△
ELECTRICAL SCHEMATIC	FIG.A	FIG.B	FIG.A	FIG.B

- UL, CSA & VDE approved current rating:
UL-10A both at 125VAC & 250VAC; CSA & VDE-6A at 250VAC.
- UL, CSA & VDE approved current rating:
UL & CSA-10A both at 125VAC & 250VAC; VDE-10A at 250VAC.

ELECTRICAL SCHEMATIC



INSERTION LOSS (TYPICAL)





MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM						
CURRENT RATING	FREQUENCY-MHz					
	.15	.50	1.0	5.0	10	30
3A	32	38	38	38	38	25
6A	20	30	35	40	40	30
• 10A	15	25	30	40	40	30
3A (A,SA)	30	40	40	40	45	25
6A (A,SA)	20	30	35	40	40	30
• 10A (A,SA)	20	25	30	45	45	30



DIFFERENTIAL MODE (L-L) IN 50 OHM SYSTEM						
	20	50	55	40	40	30
3A	20	50	55	40	40	30
6A	5	40	50	40	40	40
• 10A	3	35	45	40	40	30
3A (A,SA)	20	50	50	50	45	30
6A (A,SA)	5	40	50	40	40	40
• 10A (A,SA)	3	35	45	45	40	30

• CSA approved 6A at 125/250 VAC; VDE-6A/250VAC

MECHANICAL CONSTRUCTION



SUGGESTED MOUNTING CUTOUT
(MOUNTING FROM FRONT)



UNIT: INCH
mm

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru