



Product: [8741](#)

Electronic, 2 Pr #22 Sol TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG

Request Sample

Product Description

Electronic, 2 Pair 22AWG (Solid) Tinned Copper, PVC Insulation, PVC Outer Jacket, CMG

Technical Specifications

Product Overview

Suitable Applications:

telephone cables; low voltage analog signals (4-20ma, 0-10v, ...); low voltage control (24v, ...); voice communications

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG	Stranding	Material	No. of Pairs
22	Solid	TC - Tinned Copper	2
Conductor Count:			4
Total Number of Pairs:			2

Insulation

Material	Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride	0.01 in

Color Chart

Number	Color
1	Black & Red
2	Black & White

Outer Shield Material

Material
No Shield

Outer Jacket Material

Material	Nominal Diameter	Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride	0.23 in	0.032 in

Electrical Characteristics

Conductor DCR

Nominal Conductor DCR
16.5 Ohm/1000ft

Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
30 pF/ft

Current

Max. Recommended Current [A]
2.24 Amps per conductor @ 20°C

Voltage

UL Description	UL Voltage Rating
CMG	300 V RMS
UL AWM Style 2576	150 V RMS

Temperature Range

UL Temp Rating:	80°C (UL AWM Style 2576)
Operating Temp Range:	-20°C To +80°C

Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	23 lbs/1000ft
Max Recommended Pulling Tension:	30 lbs
Min Bend Radius/Minor Axis:	2.5 in

Standards

NEC/(UL) Specification:	CMG
CEC/C(UL) Specification:	CMG
UL AWM Style:	UL Style 2576 (150 V 80°C)

Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	Yes
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2005-04-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

Flammability, LS0H, Toxicity Testing

UL Flammability:	UL1685 FT4 Loading
CSA Flammability:	FT4
UL voltage rating:	300 V RMS

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
Plenum Number:	88741 or 82741 (Stranded conductors)

Part Number

Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
8741 060U500	Chrome	UnReel	500 ft	612825214885
8741 0601000	Chrome	Reel	1,000 ft	612825214892
8741 060U1000	Chrome	UnReel	1,000 ft	612825214878
8741 0605000	Chrome	Reel	5,000 ft	612825214908

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
-----------	------------------------

History

Update and Revision:	Revision Number: 0.295 Revision Date: 04-28-2020
----------------------	--

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru