



TR15RAM SERIES

15W Medical SWITCHING ADAPTER




Features

- * Universal Input Range 90-264VAC
- * Meets EN60601-1 and EN55011 Class "B"
- * Continuous Short Circuit Protection
- * Interchangeable AC Plugs
- * Over Voltage Protection
- * Efficiency & Standby Power Meet Level V
(Output Cable Length $\leq$ 1800mm)

Ordering information

TR15RAMXXX - XX	E XX	-	XX	-BK
Model No.	DC Plug Type	DC Cable Length and Type		Color of Overmold Case
		01: 720mm		BE: Blue
		02: 1220mm		GY: Gray
		03: 1800mm		RD: Red
		11: 720mm with Ferrite Core		PE: Purple
		12: 1220mm with Ferrite Core		OR: Orange
		13: 1800mm with Ferrite Core		
		* 18AWG / UL1185		



MODEL	OUTPUT VOLTAGE	MAX. LOAD	MIN. LOAD	RIPPLE & NOISE	VOLTAGE ACCURACY	LINE REGULATION	LOAD REGULATION	% EFF. (Typ.)
TR15RAM050	5V	2.0A	0A	1%	$\pm 3\%$	$\pm 1\%$	$\pm 4\%$	73%
TR15RAM120	12V	1.1A	0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	83%
TR15RAM150	15V	1.0A	0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	82%
TR15RAM240	24V	625mA	0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	82%

Specifications

INPUT SPECIFICATIONS:

Voltage 90~264Vac
 Frequency 47 to 63Hz
 Inrush Current 50A max. @ 240Vac
 Leakage Current 0.1mA max.

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Hold-up Time 10ms typ. @115Vac
 Temperature Coefficient $\pm 0.05\%/^{\circ}\text{C}$
 Short Circuit Protection Continuous(Auto Recovery)
 Over Voltage Protection TVS Component to Clamp


GENERAL CHARACTERISTICS:

Isolation Input to output = 5,656VDC
 Switching Frequency 95KHz typical
 Operating Temperature 0 - 70°C (see derating curve)
 Storage Temperature -20 - 85°C
 Cooling Natural Convection
 MTBF MIL-HDBK-217F, GB, at 25°C/115VAC 200K hrs min.
 Humidity 93% RH max. Non condensing
 Altitude 2000m
 Dimensions 3.173x1.885x1.704Inches (80.60x47.90x43.30mm)
 Weight 130g(0.29 Pounds)

SAFETY AND EMC:

Emission and Immunity EN55011 Class B, FCC Part 15 Class B
 EN60601-1-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 Safety IEC60601-1, EN60601-1, UL60601-1

TR15RAM Series Derating Curve



NOTE:

1. Voltage setpoint at 60% full load
2. Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW.
3. Line regulation measured from 100Vac to 240Vac, full load.
4. Load regulation measured from 60% to full load and from 60% to 20% load (60% +/- 40% load)
5. "Various TR Series adapters are PSE certified. PSE certification alone is not sufficient for importation into Japan. A valid PSE mark must contain the name of the importer as shown in the example below. If PSE mark is required, the name of the registered importer must be supplied to Cincon on order placement. Product labels will not contain PSE mark if importer name is not supplied. Consult factory or local representative for details"




Mechanical Specification

All Dimensions are in inches(mm)

Tolerance: Inches: X.XXX±0.02

Millimeters: X.XX±0.5



Typical at 25°C, nominal line and 75% load, unless otherwise Specified

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru