

AS85049/11 and MS3437B Straight Environmental Backshell



AS85049


B

CONNECTOR DESIGNATOR:	
A	AS50151 Series AS34001
	MIL-DTL-26482 Series II
	AS81703 Series III
	MIL-DTL-83723 Series I & III
	40M39569, DEF 5326-3, EN 2997
	EN 3646, ESC 10, ESC 11, LN 29504
	NFC93422 Series HE302 PAN 6432-1, PAN 6432-2, PATT 602



Finish / Material

B = Black Cadmium / Stainless Steel
N = Electroless Nickel / Aluminum
S = Passivated / Stainless Steel
W = 1,000 Hr. Cadmium Olive Drab over Electroless Nickel / Aluminum
X = Nickel Fluorocarbon Polymer / Aluminum
Y = Pure Dense Electrodeposited Aluminum / Aluminum
Z = Zinc Nickel, Black / Aluminum
XS = Nickel Fluorocarbon Polymer / Stainless Steel
YS = Pure Dense Electrodeposited Aluminum / Stainless Steel
ZS = Zinc Nickel, Black / Stainless Steel



STYLE 2



STYLE 1

Shell Size	A Thread Class 2B-LH	C Dia Max
3	.562 - 24 UNEF	.669 (17.0)
8	.500 - 20 UNF	.617 (15.7)
10	.625 - 24 UNEF	.734 (18.6)
12	.750 - 20 UNEF	.858 (21.8)
14	.875 - 20 UNEF	.984 (25.0)
16	1.000 - 20 UNEF	1.112 (28.2)
18	1.062 - 18 UNEF	1.218 (30.9)
20	1.188 - 18 UNEF	1.345 (34.2)
22	1.313 - 18 UNEF	1.468 (37.3)
24	1.438 - 18 UNEF	1.593 (40.5)
28	1.750 - 18 UNS	1.969 (50.0)
32	2.000 - 18 UNS	2.219 (56.4)
36	2.250 - 16 UN	2.469 (62.7)
40	2.500 - 16 UN	2.719 (69.1)
44	2.750 - 16 UN	2.969 (75.4)
48	3.000 - 16 UN	3.219 (81.8)
61	1.500 - 18 UNEF	1.653 (42.0)

- APPLICATION NOTES**

 - For complete dimensions see the applicable Military Specification.
 - Metric dimensions (mm) are in parentheses.
 - When maximum cable entry is exceeded, Style 2 will be supplied.
 - Cable Range is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.



AS85049/11 and MS3437B Straight Environmental Backshell

TABLE II: Dash Number and Cable Range (Continued on Page B-33)

Dash No.	Shell Size	Style	E Max	K Ref.	L Max	Cable Range		M85049/42 Ref.
						Min	Max	
01	3	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.250 (6.4)	4
02	3	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.250 (6.4)	4
03	3	2	2.875 (73.0)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
04	3	2	3.875 (98.4)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
05	8	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.250 (6.4)	4
06	8	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.250 (6.4)	4
07	8	2	2.875 (73.0)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
08	8	2	3.875 (98.4)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
09	10	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
10	10	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
11	10	2	2.875 (73.0)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
12	10	2	3.875 (98.4)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
13	12	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
14	12	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
15	12	2	2.875 (73.0)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
16	12	2	3.875 (98.4)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
17	14	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.575 (14.6)	10
18	14	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.575 (14.6)	10
19	14	2	2.875 (73.0)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
20	14	2	3.875 (98.4)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
21	16	1	2.125 (54.0)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.700 (17.8)	12
22	16	1	3.125 (79.4)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.700 (17.8)	12
23	16	2	2.875 (73.0)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
24	16	2	3.875 (98.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
25	18	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
26	18	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
27	18	1	2.125 (54.0)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
28	18	1	3.125 (79.4)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
29	18	2	2.875 (73.0)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
30	18	2	3.875 (98.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
31	20	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
32	20	1	4.125 (104.8)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
33	20	1	3.125 (79.4)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
34	20	1	4.125 (104.8)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
35	20	2	3.875 (98.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
36	20	2	4.875 (123.8)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
37	20	2	3.875 (98.4)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
38	20	2	4.875 (123.8)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
39	22	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
40	22	1	4.125 (104.8)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
41	22	1	3.125 (79.4)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
42	22	1	4.125 (104.8)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
43	22	1	3.125 (79.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
44	22	1	4.125 (104.8)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
45	22	2	3.875 (98.4)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
46	22	2	4.875 (123.8)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
47	24	1	3.125 (79.4)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
48	24	1	4.125 (104.8)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
49	24	1	3.125 (79.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.812 (20.6)	16
50	24	1	4.125 (104.8)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.812 (20.6)	16
51	24	1	3.125 (79.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
52	24	1	4.125 (104.8)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16

Continued on Page B-33

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

AS85049/11 and MS3437B Straight Environmental Backshell



AS85049

B

TABLE II: Dash Number and Cable Range (Continued From Page B-32)

Dash No.	Shell Size	Style	E Max	K Ref.	L Max	Cable Range		M85049/42 Ref.
						Min	Max	
53	24	2	3.875 (98.4)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
54	24	2	4.875 (123.8)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
55	28	1	3.125 (79.4)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
56	28	1	4.125 (104.8)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
57	28	1	3.125 (79.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
58	28	1	4.125 (104.8)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
59	28	1	3.125 (79.4)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
60	28	1	4.125 (104.8)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
61	28	1	3.125 (79.4)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
62	28	1	4.125 (104.8)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
63	32	1	3.125 (79.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
64	32	1	4.125 (104.8)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
65	32	1	3.125 (79.4)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
66	32	1	4.125 (104.8)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
67	32	1	3.125 (79.4)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
68	32	1	4.125 (104.8)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
69	32	1	3.125 (79.4)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
70	32	1	4.125 (104.8)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
71	36	1	4.125 (104.8)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
72	36	1	5.125 (130.2)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
73	36	1	4.125 (104.8)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
74	36	1	5.125 (130.2)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
75	36	1	4.125 (104.8)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
76	36	1	5.125 (130.2)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
77	36	2	5.000 (127.0)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	32
78	36	2	6.000 (152.4)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	32
79	40	1	4.125 (104.8)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
80	40	1	5.125 (130.2)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
81	40	1	4.125 (104.8)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
82	40	1	5.125 (130.2)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
83	40	1	4.125 (104.8)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
84	40	1	5.125 (130.2)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
85	40	1	4.125 (104.8)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	32
86	40	1	5.125 (130.2)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	32
87	44	1	4.125 (104.8)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
88	44	1	5.125 (130.2)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
89	44	1	4.125 (104.8)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
90	44	1	5.125 (130.2)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
91	44	1	4.125 (104.8)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
92	44	1	5.125 (130.2)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
93	44	1	4.125 (104.8)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	32
94	44	1	5.125 (130.2)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	32
95	48	1	4.125 (104.8)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
96	48	1	5.125 (130.2)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
97	48	1	4.125 (104.8)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
98	48	1	5.125 (130.2)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
99	48	1	4.125 (104.8)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
100	48	1	5.125 (130.2)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
101	48	1	4.125 (104.8)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	32
102	48	1	5.125 (130.2)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	32
103	61	1	3.125 (79.4)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
104	61	1	4.125 (104.8)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12

Continued on Page B-34

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.



AS85049/11 and MS3437B Straight Environmental Backshell

TABLE II: Dash Number and Cable Range (Continued From Page B-33)

Dash No.	Shell Size	Style	E Max	K Ref.	L Max	Cable Range		M85049/42 Ref.
						Min	Max	
105	61	1	3.125 (79.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
106	61	1	4.125 (104.8)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
107	61	2	3.875 (98.4)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
108	61	2	4.875 (123.8)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
109	61	2	3.875 (98.4)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
110	61	2	4.875 (123.8)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
111	12	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.500 (12.7)	10
112	16	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
113	16	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
114	12	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
115	12	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
116	14	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
117	14	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
118	16	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
119	16	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
120	18	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
121	18	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
122	18	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
123	18	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
124	20	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
125	20	1	4.125 (104.8)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
126	22	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
127	22	1	4.125 (104.8)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
128	22	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
129	22	1	4.125 (104.8)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
130	24	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
131	24	1	4.125 (104.8)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
132	36	1	4.125 (104.8)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
133	36	1	5.125 (130.2)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
134	40	1	4.125 (104.8)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
135	40	1	5.125 (130.2)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
136	10	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.375 (9.5)	6
137	10	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.375 (9.5)	6
138	12	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.500 (12.7)	10
139	12	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.500 (12.7)	10
140	20	1	3.125 (79.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.904 (23.0)	16
141	20	1	4.125 (104.8)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.904 (23.0)	16
142	22	1	3.125 (79.4)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.029 (26.1)	20
143	22	1	4.125 (104.8)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.029 (26.1)	20
144	24	1	3.125 (79.4)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.144 (29.1)	20
145	24	1	4.125 (104.8)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.144 (29.1)	20
146	36	1	4.125 (104.8)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.840 (46.7)	32
147	36	1	5.125 (130.2)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.840 (46.7)	32
148	38	1	4.125 (104.8)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
149	38	1	5.125 (130.2)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
150	14	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
151	14	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
152	16	1	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
153	16	1	3.125 (79.4)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
154	44	1	4.125 (104.8)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
155	44	1	5.125 (130.2)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
156	40	1	4.125 (104.8)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
157	40	1	5.125 (130.2)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru