

ME SERIES P10AU-XXXXE 1KV ISOLATED 2W UNREGULATED SINGLE OUTPUT SIP4

Available Inputs:

5, 12, 24 and 48 VDC

Available Outputs:

3.3, 5, 7.2, 12, 15 and 18 VDC

Other specifications please enquire.

Electrical Specifications

(Typical at + 25° C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise specified)

Input Specifications

Voltage range +/- 10 %
Filter Capacitors

Isolation Specifications

Rated voltage 1000 VDC
Leakage current 1 mA
Resistance 10^9 Ohm
Capacitance 60 pF typ.

Output Specifications

Voltage accuracy +/- 5 %, max.
Ripple and noise (at 20 MHz BW) 150 mV p-p, max.
Short circuit protection Momentary
Line voltage regulation +/- 1,2 % / 1,0 % of V_{in}
Load voltage regulation +/- 8 %, load = 20 ~ 100 %
Temperature coefficient +/- 0,02 % / °C

General Specifications

Efficiency 70 % to 85 %
Switching frequency 125 KHz, typ.

Environmental Specifications

Operating temperature (ambient) - 40° C to + 85° C
Storage temperature - 55 °C to + 125 °C
Derating See graph
Humidity Up to 90 %, non condensing
Cooling Free air convection

Physical Characteristics


Dimensions SIP 11,68 x 7,20 x 10,16 mm
0,46 x 0,28 x 0,40 inches
Weight 2,5 g 3,5 g for 48 VDC
Case material Non conductive black plastic

Examples of Partnumbers


PART NO.	INPUT VOLTAGE (VDC)	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	OUTPUT VOLTAGE (VDC)	OUTPUT CURRENT (max. mA)	EFFICIENCY FULL LOAD (% TYP.)
P10AU-053R3E	05	16	533	3,3	606	75
P10AU-0505E	05	16	513	05	400	78
P10AU-057R2E	05	16	513	7,2	276	78
P10AU-0509E	05	16	506	09	222	79
P10AU-0512E	05	16	500	12	167	80
P10AU-0515E	05	16	500	15	133	80
P10AU-0518E	05	16	500	18	111	80
P10AU-0524E	05	16	506	24	83	79
P10AU-1205E	12	14	214	05	400	78
P10AU-1215E	12	14	208	15	133	80
P10AU-1224E	12	14	211	24	83	79

P10AU-2405E	24	11	108	05	400	77
P10AU-2409E	24	11	106	09	222	79
P10AU-2415E	24	11	106	15	133	79
P10AU-2424E	24	11	106	24	83	79
P10AU-4805E	48	6	55	05	400	76
P10AU-4812E	48	6	53	12	167	78
P10AU-4815E	48	6	53	15	133	78
P10AU-4818E	48	6	53	18	111	79

Dimensions



Derating Graph and Pinning



Specification can be changed without notice.

Copyright PEAK electronics GmbH

REV:2 / 09.2001

ME SERIES P10AU-XXXXE 1KV ISOLATED 2W UNREGULATED SINGLE OUTPUT SIP4

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru